Elettrodomestici

Programma 2010

BOSCH

Tecnologia per la vita

Ci assumiamo la nostra responsabilità. Perché la qualità di vita non si ferma sulla soglia di casa.

Agire secondo principi sostenibili significa assumersi la responsabilità per il futuro, proteggere l’ambiente e le risorse naturali. La longevità dei nostri prodotti è un valore centrale del nostro modo di agire, in cui le esigenze delle persone hanno un ruolo fondamentale.

Qualità della vita
I prodotti Bosch rendono la vita e il lavoro quotidiano più facili e più belli. Al centro della nostra attività poniamo gli sviluppi che contribuiscono a ridurre nettamente le fatiche quotidiane, generando una nuova qualità di vita.

Responsabilità
Bosch agisce in base a principi chiari e duraturi e rappresenta così un partner fidato anche in periodi soggetti a rapidi cambiamenti. Il senso di responsabilità per le persone, la società e l’ambiente rappresenta per Bosch la massima principale e il motore fondamentale per lo sviluppo costante di prodotti e servizi.

Creiamo valori duraturi. Come? Attenendoci a valori rigorosi.

Il successo del nostro marchio risiede nella fiducia dei clienti. E per meritarci giorno dopo giorno questa fiducia, lavoriamo incessantemente allo sviluppo di prodotti che durino a lungo grazie all'impiego delle tecnologie più all'avanguardia. Vogliamo essere giudicati per la qualità e la competenza tecnica che offriamo.

Qualità

Gli elettrodomestici Bosch assicurano altissime prestazioni e offrono il massimo comfort d'uso. La filosofia dei prodotti Bosch si basa sul massimo rispetto e la salvaguardia dei valori della marca. La qualità Premium si manifesta nella scelta di materiali pregiati e nella lavorazione raffinata dei prodotti.

Competenza tecnica

La lunga esperienza e lo spirito innovatore della grande casa Bosch garantiscono sviluppi tecnici di alto livello e la capacità di unire alta tradizione e tecnologie innovative. Bosch offre così soluzioni complete che si orientano ai bisogni degli utenti e offrono una qualità della vita superiore grazie all'estrema praticità d'uso.

BOSCH
Start
Nachlegen
Koch/Bunt
Pflegeleicht
Schnell/Mix
Fein/Seide
Wolle
Spulen
Schleudern
Abpumpen
CH

Tecnologie che non solo migliorano la nostra vita quotidiana. Ma anche il nostro futuro.

Green Technology è il programma di Bosch per la sostenibilità, l'efficienza e la trasparenza, in particolare nella gestione delle risorse e dell'energia. Questa idea di base ci accompagna in tutte le nostre attività – dallo sviluppo di tecniche produttive rispettose dell'ambiente fino alla ricerca di nuove tecnologie di risparmio energetico.

Simbolo Green Technology

Con questo simbolo contrassegniamo i prodotti che assicurano la massima potenza con consumi estremamente ridotti di energia, acqua e altre risorse naturali, grazie all'impiego di tecnologie particolarmente innovative. E che, come tutti gli apparecchi di Bosch, sono prodotti nel pieno rispetto dei criteri ecologici.

Ogni nostra azione mira a conservare valori quali la fiducia e l'integrità, a promuovere la salute delle persone e a gestire in modo attento l'ambiente e le risorse naturali. Un impegno che tra l'altro si è meritato il premio tedesco per la sostenibilità nel 2008. La gestione rispettosa dell'essere umano e della natura è per noi un dovere e uno stimolo a sviluppare elettrodomestici sempre più efficienti sulla scorta di precisi criteri ecologici. «Green Technology inside» contraddistingue le nostre tecnologie particolarmente rispettose delle risorse. Tecnologie che non solo salvaguardano l'ambiente, ma che accrescono anche in modo netto la qualità della vita di tutti i giorni. Gli elettrodomestici sono prodotti in modo sostenibile, efficienti nei consumi e con prestazioni senza compromessi.

Le lavastoviglie con il maggior risparmio energetico al mondo

L'11 febbraio 2010 il ministro tedesco per l'ambiente Norbert Röttgen ha assegnato a BSH Bosch e Siemens Elettrodomestici GmbH il riconoscimento per l'innovazione a favore di clima e ambiente nell'ambito della prima edizione di «Innovationspreis für Klima und Umwelt» svoltasi a Berlino. Il sistema di asciugatura Zeolith® che contribuisce a ridurre sensibilmente il consumo energetico nelle lavastoviglie da incasso, ha conseguito il premio della categoria «Produkt- und Dienstleistungsinnovationen für den Klimaschutz» (Prodotti e servizi innovativi per la tutela dell'ambiente). Le lavastoviglie con sistema Zeolith® premiate sono prodotte in Germania.

Ridurre i consumi

Gli elettrodomestici sono responsabili per circa il 50 % del consumo domestico di corrente e il 18 % del consumo idrico. Ecco perché è così importante che gli elettrodomestici di Bosch riescano a ridurre in modo netto i consumi di corrente e acqua in casa vostra, pur mantenendo invariate le prestazioni.

	Lavatrice	**Asciugatrice**	**Lavastoviglie**	**Frigorifero**	**Congelatore**	**Frigocongelatore combinato**
	Consumo per kg di biancheria con ciclo di lavaggio bianchi/colorati a 60 °C	Consumo per kg di biancheria	Consumo per ciclo di lavaggio e coperti standard	Consumo energetico per 100 litri di volume utile in 24 ore	Consumo energetico per 100 litri di volume utile in 24 ore	Consumo energetico per 100 litri di volume utile in 24 ore
Consumo di corrente* 1994 (kWh	0,26	0,61	0,11	0,36	0,49	0,82
Consumo di corrente* 2009 (kWh)	0,13	0,23	0,06	0,15	0,21	0,217
Consumo d'acqua* 1994 (l)	13		1,58			
Consumo d'acqua* 2009 (l)	7		0,71			
Risparmio consumo di corrente*	**Fino al 50%**	**Fino al 62%**	**Fino al 43%**	**Fino al 58%**	**Fino al 57%**	**Fino al 74%**
Risparmio consumo d'acqua*	**Fino al 46%**		**Fino al 55%**			
	*Confronto tra lavatrice WAS32742 con un apparecchio Bosch analogo di 15 anni nel programma standard 60 °C.	*Confronto tra asciugatrice WTW86561 con un apparecchio Bosch analogo di 15 anni nel programma standard cotone pronto per armadio centrifugato a 1000 giri/min.	*Confronto tra lavastoviglie SMI68M35EU con un apparecchio Bosch analogo di 15 anni per ogni coperto nel programma standard Eco 50.	*Confronto tra frigorifero WAS32742 con un apparecchio Bosch analogo di 15 anni.	*Confronto tra congelatore GSN40A31 con un apparecchio Bosch analogo di 15 anni.	*Confronto tra frigocongelatore combinato KGF29A45 con un apparecchio Bosch analogo di 15 anni.

Bosch e myclimate: una cordata a favore del clima

Un lungo percorso si affronta a piccoli passi. Bosch compie il primo e finanzia come co-sponsor il sentiero climatico audioguidato sulla strada per il nuovo rifugio del Monte Rosa CAS.

Sentiero climatico audioguidato

Bosch Elettrodomestici Svizzera sostiene nel ruolo di co-sponsor un progetto didattico sul clima di myclimate – il sentiero climatico audioguidato. Il sentiero climatico audioguidato è un itinerario con supporto audio che si snoda da Zermatt a Rotenboden fino alla nuova Capanna del Monte Rosa CAS. Nell'ufficio dei trasporti di Zermatt e allo sportello della Gornergrat Bahn si possono noleggiare le audioguide. Il sentiero audioguidato porta chi lo percorre in un altro tempo, un altro clima e un'altra geografia e, prendendo esempio dalla nuova Capanna del Monte Rosa CAS, mostra come sia possibile percorrere una strada orientata al futuro e rispettosa del clima grazie all'impiego di idee innovative.
www.klimahoerpfad.ch
www.sentieraudioclimat.ch
www.climateaudiotrail.ch

myclimate

myclimate è una fondazione no-profit nata nel 2002 come spin-off del Politecnico federale di Zurigo ETH in seguito allo scorporamento di un dipartimento.

L'organizzazione internazionale di origine svizzera rientra fra i principali fornitori mondiali di misure volontarie per la compensazione dell'impatto ambientale. myclimate permette la realizzazione di soluzioni innovative per la tutela ambientale e promuove l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e tecnologie efficienti dal punto di vista energetico.

www.myclimate.org

myclimate
Protect our planet

Foto: Progetto nuova capanna del Monte Rosa CAS, Stéphanie Marie Couson

Sommario

I prodotti di Bosch sono perfettamente adattati alle vostre esigenze affinché si integrino ottimamente nella vostra quotidianità. E in questa ampia scelta troverete certamente sempre l'elettrodomestico che si addice esattamente alle vostre esigenze.

10 Frigoriferi-congelatori
12 ColorGlass Edition
14 Classic Edition
16 Frigoriferi-congelatori
22 Armadio climatizzato per vino
26 Food Center Side by Side
34 Frigoriferi
36 Frigoriferi da tavolo

38 Congelatori
40 Congelatori NoFrost
42 Congelatori
44 Congelatori da tavolo
45 Congelatori a banco
48 Utilità e tecnica frigoriferi e congelatori

52 Lavastoviglie
54 Lavastoviglie libero posizionamento
56 Utilità e tecnica lavastoviglie

58 Lavatrici

60 Lavatrici automatiche Logixx 8 sistema antimacchie
62 Lavatrici Maxx 7
65 Lavatrice-asciugatrice Maxx 5
66 Utilità e tecnica lavatrici

67 Asciugatrici

69 Asciugatrici con pompa termica
70 Asciugatrici a condensazione con funzione vapore
71 Asciugatrici a condensazione
72 Utilità e tecnica asciugatrici

73 Cucine

74 Cucine elettriche
75 Cucine combinate a gas
76 Microonde
77 Utilità e tecnica cucine

79 Tabelle FEA
87 Label, TRA

I prezzi indicati nel catalogo sono espressi in franchi svizzeri. **Testo in grassetto: IVA inclusa.** *Testo in italico: IVA esclusa.* Tutti i prezzi non comprendono la tassa di riciclaggio anticipata e obbligatoria (TRA). La tassa di riciclaggio anticipata (TRA) è divisa a secondo dal peso degli apparecchi, in categorie 1 – 7. Ulteriori detagli vedi pagina 87. Riserva di mutamenti su prezzi e modelli (dati aggiornati a aprile 2010).

Frigoriferi e congelatori

BOSCH
04°
- 18°

Frigoriferi-congelatori

ColorGlass Edition

Colori disponibili:

KGN36S58 Rosso

KGN36S59 Cappuccino

ColorGlass Edition

KGN36S21

Fr. 3’190.–
Fr. 2’964.70
escl. TRA cat. 6

Frigorifero-congelatore, bianco
NoFrost – mai più sbrinare!

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte in vetro bianco, high-gloss
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Pareti laterali chrome-inox-metallic
- Elettronica Touch-Premium sotto vetro
- Maniglie integrate in alluminio
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero e congelatore
- Chiusura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGO
- Regolazione elettronica separata della temperatura dei due vani, visibile attraverso LCD con barra di controllo del consumo energetico, funzione raffreddabottiglie, sicurezza bambini, funzioni risparmio e vacanza
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Scompartimento Quick Freezer (–2 °C a + 3 °C)
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cassetti verdura trasparenti con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- Cassetto estraibile supplementare
- Porta lattine in alluminio
- Grata portabottiglie in cromo lucido
- 3 balconcini
- Interni con applicazioni in metallo
- Doppia illuminazione interna
- Allarme ottico e acustico per porta aperta

VANO CONGELATORE
- «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Calendario per gli alimenti congelati

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 280 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 287 l
- Capienza utile vano refrigerante: 221 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 66 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 187 x 60 x 64 cm (A/L/P)

KGN36S57

Fr. 3’190.–
Fr. 2’964.70
escl. TRA cat. 6

Frigorifero-congelatore, nero
NoFrost – mai più sbrinare!

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte in vetro nero, high-gloss
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Pareti laterali chrome-inox-metallic
- Elettronica Touch-Premium sotto vetro
- Maniglie integrate in alluminio
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero e congelatore
- Chiusura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGO
- Regolazione elettronica separata della temperatura dei due vani, visibile attraverso LCD con barra di controllo del consumo energetico, funzione raffreddabottiglie, sicurezza bambini, funzioni risparmio e vacanza
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Scompartimento Quick Freezer (–2 °C a + 3 °C)
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cassetti verdura trasparenti con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- Cassetto estraibile supplementare
- Porta lattine in alluminio
- Grata portabottiglie in cromo lucido
- 3 balconcini
- Interni con applicazioni in metallo
- Doppia illuminazione interna
- Allarme ottico e acustico per porta aperta

VANO CONGELATORE
- «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Calendario per gli alimenti congelati

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 280 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 287 l
- Capienza utile vano refrigerante: 221 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 66 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 187 x 60 x 64 cm (A/L/P)

Fr. 3’190.–
Fr. 2’964.70
escl. TRA cat. 6



Dimensioni in mm.

Classic Edition

KSL20S53

Fr. 4'150.–
Fr. 3'856.90

escl. TRA cat. 6

Frigorifero, quarzo metallizzato
Classic Edition

INFORMAZIONI GENERALI
- Piacevole silenziosità
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

DESIGN
- Interni con applicazioni in metallo

COMFORT
- Regolazione elettronica della temperatura leggibile attraverso LCD
- Sbrinamento automatico
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico

VANO FRIGO
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Cassetto estraibile supplementare
- Grata portabottiglie supplementare in alluminio
- Cassetto verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 5 balconcini
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE
- Vano di congelamento adatto per pizze
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 190 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 164 l
- Capienza utile vano refrigerante: 147 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 17 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 127 x 66 x 63 cm (A/L/P)

KSL20S55

Fr. 4'150.–
Fr. 3'856.90

escl. TRA cat. 6

Frigorifero, rosso bordeaux metallizzato
Classic Edition

INFORMAZIONI GENERALI
- Piacevole silenziosità
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

DESIGN
- Interni con applicazioni in metallo

COMFORT
- Regolazione elettronica della temperatura leggibile attraverso LCD
- Sbrinamento automatico
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico

VANO FRIGO
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Cassetto estraibile supplementare
- Grata portabottiglie supplementare in alluminio
- Cassetto verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 5 balconcini
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE
- Vano di congelamento adatto per pizze
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 190 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 164 l
- Capienza utile vano refrigerante: 147 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 17 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 127 x 66 x 63 cm (A/L/P)

KSL20S56

Fr. 4'150.–
Fr. 3'856.90

escl. TRA cat. 6

Frigorifero, nero
Classic Edition

INFORMAZIONI GENERALI
- Piacevole silenziosità
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

DESIGN
- Interni con applicazioni in metallo

COMFORT
- Regolazione elettronica della temperatura leggibile attraverso LCD
- Sbrinamento automatico
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico

VANO FRIGO
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Cassetto estraibile supplementare
- Grata portabottiglie supplementare in alluminio
- Cassetto verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 5 balconcini
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE
- Vano di congelamento adatto per pizze
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 190 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 164 l
- Capienza utile vano refrigerante: 147 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 17 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 127 x 66 x 63 cm (A/L/P)

Frigoriferi-congelatori

NoFrost – mai più sbrinare

KGN36X43 **Fr. 2’080.–**
Fr. 1’933.10

escl. TRA cat. 6

Combinazione frigorifero-congelatore inox look

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta, bombata, estetica inox, pareti laterali chrome-inox-metallic
- Regolazione elettronica della temperatura leggibile attraverso LCD per congelatore, e impostabile manualmente per frigorifero
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero e congelatore
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

VANO FRIGO
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Scompartimento Quick Freezer (–2 °C a + 3 °C)
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cassetti verdura trasparenti con fondo ondulato
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE
- «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 280 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 287 l
- Capienza utile vano refrigerante: 221 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 66 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 185 x 60 x 65 cm (A/L/P)

KGN36X50 **Fr. 2’080.–**
Fr. 1’933.10

escl. TRA cat. 6

Combinazione frigorifero-congelatore nero

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta, bombata
- Regolazione elettronica della temperatura leggibile attraverso LCD per congelatore, e impostabile manualmente per frigorifero
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero e congelatore
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

VANO FRIGO
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Scompartimento Quick Freezer (–2 °C a + 3 °C)
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Portabottiglie supplementare
- 2 cassetti verdura trasparenti con fondo ondulato
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE
- «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Chiusura porta assistita

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 280 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 287 l
- Capienza utile vano refrigerante: 221 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 66 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 185 x 60 x 65 cm (A/L/P)

KGN36X23 **Fr. 1’980.–**
Fr. 1’840.15

escl. TRA cat. 6

Combinazione frigorifero-congelatore bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta, bombata
- Regolazione elettronica della temperatura leggibile attraverso LCD per congelatore, e impostabile manualmente per frigorifero
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero e congelatore
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

VANO FRIGO
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Scompartimento Quick Freezer (–2 °C a + 3 °C)
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Cassetto estraibile supplementare
- Portabottiglie supplementare
- 2 cassetti verdura trasparenti con fondo ondulato
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE
- «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Chiusura porta assistita

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 280 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 287 l
- Capienza utile vano refrigerante: 221 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 66 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 185 x 60 x 65 cm (A/L/P) (A/L/P)

Frigoriferi e congelatori

KGV36X77

Fr. 2’180.–
Fr. 2’026.00
escl. TRA cat. 6

Combinazione frigorifero-congelatore
Porta in acciaio inox anti impronta

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta, bombata, pareti laterali chrome-inox-metallic
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori
- Maniglia verticale

VANO FRIGO
- Regolazione meccanica della temperatura
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Cassetto estraibile supplementare
- Ripiano per bottiglie cromato lucido
- Cassetto verdura trasparente
- 4 balconcini
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 205 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 312 l
- Capienza utile vano refrigerante: 225 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 87 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 185 x 60 x 65 cm (A/L/P)

KGV36X27

Fr. 1’625.–
Fr. 1’510.20
escl. TRA cat. 6

Combinazione frigorifero-congelatore
bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta, bombata
- Regolazione meccanica della temperatura
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

VANO FRIGO
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Ripiano per bottiglie cromato lucido
- Cassetto verdura trasparente
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 205 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 312 l
- Capienza utile frigorifero: 225 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 87 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 185 x 60 x 65 cm (A/L/P)

KGV33X27

Fr. 1’475.–
Fr. 1’370.80
escl. TRA cat. 6

Frigorifero congelatore bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta, bombata
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGO
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Ripiano per bottiglie cromato
- Cassetto verdura trasparente
- 3 balconcini nella controporta
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE
- Sistema «Etagenfrost» per un freddo uniforme
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 196 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 277 l
- Capienza utile vano refrigerante: 190 l
- Capacità netta vano congelatore ★★★★: 87 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 170 x 60 x 65 cm (A/L/P)

KGV26X10

Fornibile ca. maggio 2010

Fr. 1’395.–
Fr. 1’296.45
escl. TRA cat. 6

Combinazione frigorifero-congelatore bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta, bombata
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

VANO FRIGO
- Sbrinamento automatico
- Raffreddameto dinamico mediante ventilatore interno
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Cassetto verdure trasparente
- 3 grandi balconcini
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE
- 2 cassetti di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 247 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 257 l
- Capienza utile vano refrigerante: 189 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 68 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 155 x 60 x 65 cm (A/L/P)

Frigoriferi e congelatori

KDN36A43 **Fr. 2’690.–**
Fr. 2’500.00

escl. TRA cat. 6

Frigorifero doppia porta, inox look
NoFrost – mai più sbrinare!

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta, bombata, inox look, pareti laterali chrome-inox-metallic
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero e congelatore
- Interni con applicazioni in metallo
- Chiusura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGO
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- DoorShower
- Scompartimento Quick Freezer (–2 °C a + 3 °C)
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Ripiano per bottiglie cromato lucido
- Cassetto estraibile supplementare
- 2 cassetti verdura trasparenti con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- Porta lattine in alluminio
- Doppia illuminazione interna

VANO CONGELATORE
- «Super» congelamento con congelazione automatica
- Sistema di sicurezza quadruplo
- Scompartimento Quick Freezer
- Fabbricatore di ghiaccio
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 292 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 335 l
- Capienza utile frigorifero: 257 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 78 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 170 x 70 x 65 cm (A/L/P)

A
Categorie di efficienza energetica

KDV28V00 **Fr. 1’285.–**
Fr. 1’194.25

escl. TRA cat. 6

Frigorifero doppia porta

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta, bombata
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

VANO FRIGO
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Cassetto verdura trasparente
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE
- 1 griglia regolabile in altezza
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 299 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 250 l
- Capienza utile vano frigorifero: 196 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 54 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 20 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 156 x 55 x 65 cm (A/L/P)

A+
Categorie di efficienza energetica

KDV24V10 **Fr. 1’175.–**
Fr. 1’092.00

escl. TRA cat. 6

Frigorifero doppia porta

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta, bombata
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

VANO FRIGO
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Cassetto verdura trasparente
- 1 vano burro e formaggio
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE
- 1 griglia regolabile in altezza
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 227 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 218 l
- Capienza utile vano frigorifero: 164 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 54 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 20 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 141 x 55 x 65 cm (A/L/P)

VALIER
ASSE
CRL
CHATEAU

Armadi climatizzati per vino

product design award 2007

KSW38940

Fr. 4’080.–
Fr. 3’791.80

escl. TRA cat. 6

Armadio climatizzato per vino

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta in vetro fumato, telaio in alluminio, doppia isolazione
- Maniglia ad asta in alluminio
- Regolazione continua della temperatura con indicazione digitale
- Ventola interna per freddo dinamico
- Temperatura regolabile da + 5 °C a + 22 °C
- **2 zone con regolazione della temperatura indipendente**
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGO
- Sbrinamento automatico
- Ripiano in legno per presentazioni o bottiglie aperte
- 6 grate portabottiglie in legno, regolabili in altezza ed estraibili per 198 bottiglie da 0,75 l
- Filtro a carbone attivo
- 2 termometri digitali interni
- Illuminazione interna, a comando a mano

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 212 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 368 l
- Chiusura con serratura
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186 x 60 x 66 cm (A/L/P)

KSW38920

Fr. 3’660.–
Fr. 3’401.50

escl. TRA cat. 6

Armadio climatizzato per vino

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta in vetro fumato bombato a doppia isolazione con protezione UV, telaio in alluminio, maniglia ad asta in alluminio
- Regolazione continua della temperatura con spia di controllo
- Regolabile da + 6 °C a + 14 °C
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGO
- Sbrinamento automatico
- 7 grate portabottiglie in legno, di cui 6 mobili e regolabili in altezza, capienza fino a 100 bottiglie da 0,75 l oppure fino a 73 bottiglie da 1,0 l
- Filtro a carbone attivo
- 2 termometri digitali interni

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 197 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 368 l
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 185 x 60 x 66 cm (A/L/P)

Armadi climatizzati per vino

KSW30V80 **Fr. 2’585.–**
Fr. 2’402.40
escl. TRA cat. 6

Armadio climatizzato per vino

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta in vetro fumato a doppia isolazione e con protezione UV, telaio in alluminio con maniglia ad asta in alluminio
- Regolazione elettronica della temperatura, indicata in modo preciso
- Regolabile da 6 °C a 18 °C
- Scarico acqua di rugiada

VANO FRIGO
- Sbrinamento automatico
- 9 grate portabottiglie in rovere, di cui 8 mobili e regolabili in altezza, per un massimo di 112 bottiglie da 0,75 l
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 193 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 360 l
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, non intercambiabile
- Dimensioni: 185 x 60 x 60 cm (A/L/P)

KSW26V80 **Fr. 2’320.–**
Fr. 2’156.15
escl. TRA cat. 6

Armadio climatizzato per vino

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta in vetro fumato a doppia isolazione e con protezione UV, telaio in alluminio con maniglia ad asta in alluminio
- Regolazione elettronica della temperatura, indicata in modo preciso
- Regolabile da 6 °C a 18 °C
- Scarico acqua di rugiada

VANO FRIGO
- Sbrinamento automatico
- 7 grate portabottiglie in rovere, di cui 6 mobili e regolabili in altezza, per un massimo di 96 bottiglie da 0,75 l
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 175 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 295 l
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, non intercambiabile
- Dimensioni: 155 x 60 x 60 cm (A/L/P)

KSW22V80 **Fr. 2’055.–**
Fr. 1’909.85

escl. TRA cat. 6

Armadio climatizzato per vino

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta in vetro fumato a doppia isolazione e con protezione UV, telaio in alluminio con maniglia ad asta in alluminio
- Regolazione elettronica della temperatura, indicata in modo preciso
- Regolabile da 6 °C a 18 °C
- Scarico acqua di rugiada
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

VANO FRIGO
- Sbrinamento automatico
- 6 grate portabottiglie in rovere, di cui 5 mobili e regolabili in altezza, per un massimo di 72 bottiglie da 0,75 l
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 157 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 228 l
- Cerniere a destra, non intercambiabile
- Dimensioni: 125 x 60 x 60 cm (A/L/P)

KTW18V80 **Fr. 1’730.–**
Fr. 1’607.80

escl. TRA cat. 6

Armadio climatizzato per vino

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta in vetro fumato a doppia isolazione e con protezione UV, telaio in alluminio con maniglia ad asta in alluminio
- Regolazione elettronica della temperatura, indicata in modo preciso
- Regolabile da 6 °C a 18 °C
- Scarico acqua di rugiada
- Piedini anteriori regolabili in altezza

VANO FRIGO
- Sbrinamento automatico
- 4 grate portabottiglie in rovere, di cui 3 mobili e regolabili in altezza, per un massimo di 43 bottiglie da 0,75 l
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 131 kWh/annuo
- Capacità utile totale: 140 l
- Cerniere a destra, non invertibili
- Dimensioni: 85 x 60 x 60 cm (A/L/P)

The american way of life

Frigoriferi e congelatori

Side by Side NoFrost

EasyLift

KAD62P90 **Fr. 6’550.–**

Fr. 6’087.35

escl. TRA cat. 7

Frigo-congelatore «Side by Side», acciaio inox

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta, design softline, scocca e porte in acciaio inox
- Controllo LCD integrato nella porta
- Funzione vacanza, funzione economica, sicurezza bambini
- Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce con sicurezza bambini, luce LED e indicazione sostituzione filtro acqua
- Produzione di ghiaccio 1,7 kg/24 ore
- Filtro AirFresh
- Allarme ottico ed acustico, con funzione memory
- Apparecchio su 4 rotelle regolabili
- Aerazione frontale
- Tubo per il collegamento d’acqua 3 m, ¾″

VANO FRIGO
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 2 ripiani in vetro EasyLift, 1 ripiano estraibile
- Grata portabottiglie
- 1 cassetto verdura su guide telescopiche ad estrazione totale
- 1 box FreshProtect su guide telescopiche dal volume utile di 19 l
- 4 balconcini nella portiera
- Porta lattine per 5 lattine nella porta
- Illuminazione LED nella parete posteriore

VANO CONGELATORE
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- 4 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili
- Dispenser ghiaccio automatico
- Illuminazione LED

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 467 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 533 l
- Capienza utile vano frigorifero: 355 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 178 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a sinistra, cerniere a destra
- Dimensioni: 176 x 91 x 76 cm (A/L/P)





Dimensioni in mm.

Frigoriferi e congelatori

Side by Side NoFrost

Green Technology inside
A+ Categorie di efficienza energetica
NoFrost
Anti Bacteria
BigBox
ColorGlass Edition

Green Technology inside
A+ Categorie di efficienza energetica
NoFrost
Anti Bacteria
if product design award 2009
ColorGlass Edition

KAD62S20 — **Fr. 6'550.–** / *Fr. 6'087.35* (escl. TRA cat. 7)

KAD62S50 — **Fr. 6'550.–** / *Fr. 6'087.35* (escl. TRA cat. 7)

Frigo-congelatore «Side by Side», ColorGlass Edition

KAD62S20, in vetro bianco e pareti laterali colore argento
KAD62S50, in vetro nero e pareti laterali nere

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile in modo esatto su LCD
- Funzione vacanza, funzione economica, sicurezza bambini
- Dispenser per acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce con sicurezza bambini, luce LED e indicazione sostituzione filtro acqua
- Produzione di ghiaccio 1,7 kg/24 ore
- Filtro AirFresh
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura, con funzione memory e allarme porta aperta
- Apparecchio su 4 rotelle regolabili
- Aerazione frontale
- Tubo per il collegamento d'acqua 3 m, ¾″

VANO FRIGO
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 ripiano in vetro EasyLift, 1 ripiano estraibile
- 1 cassetto speciale su guide telescopiche ad estrazione totale
- 1 cassetto verdura su guide telescopiche ad estrazione totale
- 1 box FreshProtect su guide telescopiche dal volume utile di 19 l
- Porta lattine per 5 lattine nella porta
- 1 scomparto burro e formaggio
- 2 balconcini grandi e 2 balconcini piccoli
- Illuminazione vano frigorifero

VANO CONGELATORE
- «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- 4 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili
- Dispenser ghiaccio automatico
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 467 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 533 l
- Capienza utile vano frigorifero: 355 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 178 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a sinistra, cerniere a destra
- Dimensioni: 176 x 91 x 76 cm (A/L/P)



Dimensioni in mm.







KAD62S20/KAD62S50/KAD63A70

Dimensioni in mm.

con sportello bar

KAD63A70 **Fr. 6'090.–**

Fr. 5'659.85

Fornibile ca. giugno 2010

escl. TRA cat. 7

Frigo-congelatore, Side by Side
Porta in acciaio inox, pareti laterali chrome-inox-metallic

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte alte, in acciaio inox e pareti laterali colore argento
- **Sportello bar con apertura push-pull**
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile in modo esatto su LCD
- Funzione vacanza, funzione economica, sicurezza bambini
- Dispenser per acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce con sicurezza bambini, luce LED e indicazione sostituzione filtro acqua
- Produzione di ghiaccio 1,7 kg/24 ore
- Filtro AirFresh
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura, con funzione memory e allarme porta aperta
- Apparecchio su 4 rotelle regolabili
- Aerazione frontale
- Tubo per il collegamento d'acqua 3 m, ¾″

VANO FRIGO
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 ripiano in vetro EasyLift, 1 ripiano estraibile
- 1 cassetto speciale su guide telescopiche ad estrazione totale
- 1 cassetto verdura su guide telescopiche ad estrazione totale
- 1 box FreshProtect su guide telescopiche dal volume utile di 19 l
- Porta lattine per 5 lattine nella porta
- 1 scomparto burro e formaggio
- 2 balconcini grandi e 2 balconcini piccoli
- Illuminazione vano frigorifero parete posteriore

VANO CONGELATORE
- «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- 4 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili
- Dispenser ghiaccio automatico
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 464 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 526 l
- Capienza utile vano frigorifero: 347 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 179 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a sinistra, cerniere a destra
- Dimensioni: 176 x 91 x 76 cm (A/L/P)

Frigoriferi e congelatori

Side by Side NoFrost

Green Technology inside

A+ Categorie di efficienza energetica

NoFrost

Anti Bacteria

BigBox

KAD62A70

Fr. 5'950.–

Fr. 5'529.75

escl. TRA cat. 7

Frigo-congelatore «Side by Side»

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte alte in acciaio inox e pareti laterali colore argento
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile in modo esatto su LCD
- Funzione vacanza, funzione economica, sicurezza bambini
- Dispenser per acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce con sicurezza bambini, luce LED e indicazione sostituzione filtro acqua
- Produzione di ghiaccio 1,7 kg/24 ore
- Filtro AirFresh
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura, con funzione memory e allarme porta aperta
- Apparecchio su 4 rotelle regolabili
- Aerazione frontale
- Tubo per il collegamento d'acqua 3 m, ¾"

VANO FRIGO
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 ripiano in vetro EasyLift, 1 ripiano estraibile
- 1 cassetto speciale su guide telescopiche ad estrazione totale
- 1 cassetto verdura su guide telescopiche ad estrazione totale
- 1 box FreshProtect su guide telescopiche dal volume utile di 19 l
- Porta lattine per 5 lattine nella porta
- 1 scomparto burro e formaggio
- 2 balconcini grandi, 2 balconcini piccoli
- Illuminazione vano frigorifero parete posteriore

VANO CONGELATORE
- «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- 4 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili
- Dispenser ghiaccio automatico
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
Consumo energetico: 467 kWh/annuo
Capienza utile totale: 533 l
Capienza utile vano frigorifero: 355 l
Capienza utile vano congelatore ★★★★: 178 l
Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
Cerniere a sinistra, cerniere a destra
Dimensioni: 176 x 91 x 76 cm (A/L/P)



Dimensioni in mm.







KAD62A70/KAD62V00/KAD62V50

Dimensioni in mm.

Green Technology inside
A+ Categorie di efficienza energetica
NoFrost
Anti Bacteria
BigBox

KAD62V00 **Fr. 4'190.–**
Fr. 3'894.05
escl. TRA cat. 7

Green Technology inside
A+ Categorie di efficienza energetica
NoFrost
Anti Bacteria
BigBox

KAD62V50 **Fr. 4'390.–**
Fr. 4'079.95
Fornibile ca. agosto 2010
escl. TRA cat. 7

Frigo-congelatore
«Side by Side»

KAD62V00, bianco
KAD62V50, nero

INFORMAZIONI GENERALI
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Dispenser per acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce con sicurezza bambini, luce LED e indicazione sostituzione filtro acqua
- Produzione di ghiaccio 1,7 kg/24 ore
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura, con funzione memory e allarme porta aperta
- Chiusura porta assistita
- Apparecchio su 4 rotelle regolabili
- Aerazione frontale
- Tubo per il collegamento d'acqua 3 m, ¾″

VANO FRIGO
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 ripiano estraibile
- 1 cassetto speciale su guide telescopiche ad estrazione totale
- Filtro d'umidità al di sopra dei cassetti per verdure
- 2 cassetti trasparenti per verdure su guide telescopiche
- Porta lattine per 5 lattine nella porta
- 1 scomparto burro e formaggio
- 2 balconcini grandi, 2 balconcini piccoli
- Doppia illuminazione interna

VANO CONGELATORE
- «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- 4 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili
- Dispenser ghiaccio automatico

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 456 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 564 l
- Capienza utile vano refrigerante: 385 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 179 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a sinistra, cerniere a destra
- Dimensioni: 176 x 91 x 76 cm (A/L/P)

Frigoriferi e congelatori

Side by Side NoFrost

KAN62V00

Fr. 2’990.–

Fr. 2’778.80

escl. TRA cat. 7

Frigo-congelatore,
«Side by Side», bianco, senza distributore per acqua e ghiaccio

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte alte, design softline, e pareti laterali bianche
- Regolazione elettronica separata della temperatura per frigorifero e congelatore, leggibili dall’esterno
- Sistema attivo di allarme ottico e acustico con funzione memory e allarme porta aperta
- Apparecchio su 4 rotelle regolabili
- Aerazione frontale
- Chiusura porta assistita

VANO FRIGO
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza e amovibili
- 2 cassetti trasparenti su guide telescopiche su guide telescopiche
- 2 balconcini grandi e 2 balconcini piccoli
- 1 scomparto burro e formaggio
- Doppia illuminazione interna
- 5 balconcini nella portiera

VANO CONGELATORE
- «Super» congelamento con congelazione automatica
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza e amovibili
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- 5 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili
- Illuminazione interna vano congelatore
- Dispenser ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 496 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 604 l
- Capienza utile vano frigorifero: 385 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 219 l
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Cerniere a sinistra, cerniere a destra
- Dimensioni: 176 x 91 x 76 cm (A/L/P)







KAN62V00

Dimensioni in mm.

Frigoriferi

Frigoriferi

KSR38V11 **Fr. 2’175.–**
Fr. 2’021.40

escl. TRA cat. 6

Frigorifero, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta bombata, design softline
- Regolazione elettronica della temperatura leggibile tramite LED
- Maniglia verticale
- Sbrinamento automatico
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGO
- Ventola interna per freddo dinamico
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- Cassetto estraibile supplementare
- Ripiano per bottiglie cromato
- Cassetto verdura trasparente
- 5 balconcini nella controporta
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 144 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 355 l
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Dimensioni: 186 x 60 x 65 cm (A/L/P)

KSR30N11 **Fr. 1’845.–**
Fr. 1’714.70

escl. TRA cat. 6

Frigorifero, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta bombata, design softline
- Controllo meccanico della temperatura
- Maniglia verticale
- Sbrinamento automatico
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGO
- Ventola interna per freddo dinamico
- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili in altezza
- Cassetto verdura trasparente con regolazione di umidità
- 4 balconcini nella controporta
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 135 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 287 l
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Dimensioni: 156 x 60 x 65 cm (A/L/P)

Frigoriferi da tavolo

Piccoli, ma forti.

KTR16A21 **Fr. 1’095.–**

Fr. 1’017.65

escl. TRA cat. 6

Frigorifero, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta intera (senza zoccolo)
- Bombato
- Incassabile sottopiano (piano di lavoro smontabile)
- Piedini anteriori regolabili in altezza

VANO FRIGO
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza, 1 divisibile
- 2 cassetti verdura trasparenti
- Scomparto burro e formaggio, estraibile
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 113 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 152 l
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 85 x 60 x 61 cm (A/L/P)

KTR15A31 **Fr. 995.–**

Fr. 924.70

escl. TRA cat. 6

Frigorifero, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Design softline
- Incassabile sottopiano (piano di lavoro smontabile)
- Piano di lavoro in vetro infrangibile
- Porta intera (senza zoccolo)
- Piedini anteriori regolabili in altezza

VANO FRIGO
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza, 1 ripiano amovibile, divisibile
- Cassetto verdura trasparente
- 1 scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 117 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 148 l
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 85 x 55 x 61 cm (A/L/P)

KTL16A21

Fr. 1’095.–
Fr. 1’017.65

escl. TRA cat. 6

Frigorifero, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Bombato
- Incassabile sottopiano (piano di lavoro smontabile)
- Porta intera (senza zoccolo)
- Piedini anteriori regolabili in altezza

VANO FRIGO
- Sbrinamento automatico
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 regolabili in altezza, 1 divisibile
- 2 cassetti verdura trasparenti
- Scomparto burro e formaggio, estraibile
- Portabottiglie
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 157 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 132 l
- Capienza utile vano refrigerante: 116 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 16 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 85 x 60 x 61 cm (A/L/P)

KTL15A31

Fr. 1’025.–
Fr. 952.60

escl. TRA cat. 6

Frigorifero, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Design softline
- Incassabile sottopiano (piano di lavoro smontabile)
- Piano di lavoro in vetro infrangibile
- Porta intera (senza zoccolo)
- Piedini anteriori regolabili in altezza

VANO FRIGO
- Sbrinamento automatico
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza, 1 ripiano amovibile, divisibile
- Cassetto verdura trasparente
- 1 scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE
- Vano congelazione ★★★★
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 180 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 140 l
- Capienza utile vano refrigerante: 121 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 19 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 85 x 55 x 61 cm (A/L/P)

Congelatori

BOSCH

Congelatori

NoFrost – mai più sbrinare

GSN40A32CH

Fr. 2’855.–

Fr. 2’653.35

escl. TRA cat. 6

Congelatore, NoFrost, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta bombata, design softline
- Maniglia verticale
- Maniglie di trasporto
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

COMFORT
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sbrinamento automatico
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Allarme ottico ed acustico, con funzione memory
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta
- Sistema multi-allarme

VANO CONGELATORE
- 2 scomparti congelamento rapido con sportello ribalta
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- Calendario per gli alimenti congelati
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 259 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 330 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 22 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 185 x 70 x 75 cm (A/L/P)

GSN36A32CH

Fr. 2’705.–

Fr. 2’513.95

escl. TRA cat. 6

Congelatore, NoFrost, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta bombata, design softline
- Maniglia verticale
- Maniglie di trasporto
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

COMFORT
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sbrinamento automatico
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Allarme ottico ed acustico, con funzione memory
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta
- Sistema multi-allarme

VANO CONGELATORE
- 1 scomparto congelamento rapido con sportello ribalta
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- Calendario per gli alimenti congelati
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 240 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 293 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 22 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 170 x 70 x 75 cm (A/L/P)

GSN32A23

Fr. 2’520.–
Fr. 2’342.00

escl. TRA cat. 6

Congelatore, NoFrost, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta bombata, design softline
- Maniglia verticale
- Maniglie di trasporto
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

COMFORT
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sbrinamento automatico
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Allarme ottico ed acustico, con funzione memory
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta
- Sistema multi-allarme

VANO CONGELATORE
- 2 scomparti di congelamento intensivo con ripiano in vetro e sportello a ribalta trasparente, come BigBox e dispenser ghiaccio
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- Calendario per gli alimenti congelati
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 303 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 244 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 15 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 185 x 60 x 65 cm (A/L/P)

GSN28A23

Fr. 2’375.–
Fr. 2’207.25

escl. TRA cat. 6

Congelatore, NoFrost, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta bombata, design softline
- Maniglia verticale
- Maniglie di trasporto
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

COMFORT
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sbrinamento automatico
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Allarme ottico ed acustico, con funzione memory
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta
- Sistema multi-allarme

VANO CONGELATORE
- 1 cassetto di congelazione intensiva con ripiano in vetro e sportello a ribalta trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- Calendario per gli alimenti congelati
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 284 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 217 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 170 x 60 x 65 cm (A/L/P)

GSN24A23

Fr. 2’225.–
Fr. 2’067.85

escl. TRA cat. 6

Congelatore, NoFrost, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta bombata, design softline
- Maniglia verticale
- Maniglie di trasporto
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

COMFORT
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sbrinamento automatico
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Allarme ottico ed acustico, con funzione memory
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta
- Sistema multi-allarme

VANO CONGELATORE
- 1 scomparto congelamento rapido con sportello a ribalta
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- Calendario per gli alimenti congelati
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 267 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 193 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 155 x 60 x 65 cm (A/L/P)

Congelatori di Bosch.

Consumo energetico ridotto.

GSP40A31

Fr. 2’250.–

Fr. 2’091.10

escl. TRA cat. 6

Congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta bombata, design softline
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico «porta aperta»
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Apertura porta assistita
- Maniglie di trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

VANO CONGELATORE
- Tecnica Allfrost
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 scomparti congelamento rapido con sportello a ribalta trasparente, di cui 1 scomparto per pizza e dispenser ghiaccio interno
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- Calendario per gli alimenti congelati
- Illuminazione interna
- Dispenser ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 232 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 330 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 30 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 35 ore
- Dimensioni: 185 x 70 x 75 cm (A/L/P)

GSP36A31

Fr. 2’110.–

Fr. 1’960.95

escl. TRA cat. 6

Congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta bombata, design softline
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico «porta aperta»
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Apertura porta assistita
- Maniglie di trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

VANO CONGELATORE
- Tecnica Allfrost
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 2 scomparti congelamento rapido con sportello a ribalta trasparente, di cui 1 scomparto per pizza e dispenser ghiaccio interno
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- Calendario per gli alimenti congelati
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 217 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 296 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 24 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 35 ore
- Dimensioni: 170 x 70 x 75 cm (A/L/P)

GSP32A31

Fr. 1’920.–

Fr. 1’784.40

escl. TRA cat. 6

Congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta bombata, design softline
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico «porta aperta»
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Apertura porta assistita
- Maniglie di trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

VANO CONGELATORE
- Tecnica Allfrost
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 203 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 262 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 24 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 35 ore
- Dimensioni: 155 x 70 x 75 cm (A/L/P)

GSV30V23

Fr. 1’670.–
Fr. 1’552.05

escl. TRA cat. 6

Congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta bombata, design softline
- Maniglia verticale
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

COMFORT
- Regolazione elettronica della temperatura leggibile tramite LED
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Allarme ottico ed acustico
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Sistema di sicurezza quadruplo

VANO CONGELATORE
- 2 scomparti congelamento rapido con sportello a ribalta trasparente, quello più basso serve da cassetto
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- Calendario per gli alimenti congelati

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 262 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 223 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 27 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 36 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 171 x 60 x 65 cm (A/L/P)

GSV26V23

Fr. 1’530.–
Fr. 1’421.95

escl. TRA cat. 6

Congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta bombata, design softline
- Maniglia verticale
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

COMFORT
- Regolazione elettronica della temperatura leggibile tramite LED
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Allarme ottico ed acustico
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Sistema di sicurezza quadruplo

VANO CONGELATORE
- 1 scomparto intensivo con sportello a ribalta trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- Calendario per gli alimenti congelati

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 248 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 199 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 22 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 36 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 156 x 60 x 65 cm (A/L/P)

GSV22V23

Fr. 1’390.–
Fr. 1’291.80

escl. TRA cat. 6

Congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta bombata, design softline
- Maniglia verticale
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Piedini anteriori regolabili in altezza e rotelle posteriori

COMFORT
- Regolazione elettronica della temperatura leggibile tramite LED
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Allarme ottico ed acustico
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Sistema di sicurezza quadruplo

VANO CONGELATORE
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- Calendario per gli alimenti congelati

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 230 kWh/annuo
- Capacità netta vano congelatore ★★★★: 168 l
- Capienza netta di congelazione in 24 ore: 22 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 18 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 141 x 60 x 65 cm (A/L/P)

Congelatori da tavolo

GSD12A20

Fr. 1’215.–
Fr. 1’129.20
escl. TRA cat. 6

Congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Bombato
- Termometro all’interno della porta
- Incassabile sottopiano (piano di lavoro smontabile)
- Piedini anteriori regolabili in altezza

VANO CONGELATORE
- Sistema «Allfrost» per un freddo uniforme
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 4 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Scarico per l’acqua di sbrinamento

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 179 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 97 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 85 x 60 x 61 cm (A/L/P)

GSD11V22

Fr. 1’045.–
Fr. 971.20
escl. TRA cat. 6

Congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Design softline
- Incassabile sottopiano (piano di lavoro smontabile)
- Termometro nella porta
- Piedini anteriori regolabili in altezza

VANO CONGELATORE
- Sistema «Allfrost» per un freddo uniforme
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- Allarme ottico
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 175 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 80 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 85 x 55 x 61 cm (A/L/P)

Congelatori a banco

Congelatori a banco

GTM38A00

Fr. 1’450.–
Fr. 1’347.60

escl. TRA cat. 6

Congelatore a banco

INFORMAZIONI GENERALI
- Design softline
- Superisolato
- Funzione economica
- Chiusura a chiave
- Coperchio termico alleggerito
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Scarico per l’acqua di sbrinamento

VANO CONGELATORE
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 3 cestelli (in totale 9 cestelli possibili)
- Allarme ottico
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 288 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 365 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 25 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 50 ore
- Dimensioni: 89 x 163 x 66 cm (A/L/P)



GTM38A00 Dimensioni in mm.

GTM30A00

Fr. 1’250.–
Fr. 1’161.70

escl. TRA cat. 6

Congelatore a banco

INFORMAZIONI GENERALI
- Design softline
- Superisolato
- Funzione economica
- Coperchio termico alleggerito
- Chiusura a chiave
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Scarico per l’acqua di sbrinamento

VANO CONGELATORE
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 2 cestelli (in totale 7 cestelli possibili)
- Allarme ottico
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 252 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 287 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 25 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 50 ore
- Dimensioni: 89 x 135 x 66 cm (A/L/P)



GTM30A00 Dimensioni in mm.

GTM26A00

Fr. 1’130.–
Fr. 1’050.20

escl. TRA cat. 6

Congelatore a banco

INFORMAZIONI GENERALI
- Design softline
- Superisolato
- Funzione economica
- Coperchio termico alleggerito
- Chiusura a chiave
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Scarico per l’acqua di sbrinamento

VANO CONGELATORE
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 2 cestelli (in totale 5 cestelli possibili)
- Allarme ottico
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 223 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 225 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 23 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 50 ore
- Dimensioni: 89 x 112 x 66 cm (A/L/P)



GTM20A00

Fr. 980.–
Fr. 910.80

escl. TRA cat. 6

Congelatore a banco

INFORMAZIONI GENERALI
- Design softline
- Superisolato
- Funzione economica
- Coperchio termico alleggerito
- Chiusura a chiave
- Scarico per l’acqua di sbrinamento

VANO CONGELATORE
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 1 cestello (in totale 3 cestelli possibili)
- Allarme ottico
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 197 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 167 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 19 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 40 ore
- Dimensioni: 87 x 81 x 65 cm (A/L/P)



Frigoriferi e congelatori

Utilità e tecnica

Freschezza

Impianti	Utilità/Tecnica
AntiBacteria	**Utilità:** una protezione naturale e sicura per combattere i batteri e aumentare in modo efficace l'igiene nel vano frigorifero. **Tecnica:** AntiBacteria è una sostanza basata su argento naturale che crea uno scudo di protezione permanente contro i batteri all'interno del vostro frigorifero, offrendovi un'ulteriore garanzia di igiene.
Regolazione automatica dell'umidità	**Utilità:** regolazione completamente automatica e sempre funzionale della zona VitaFresh grazie alla «membrana assorbiumidità», che dura per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio e all'occorrenza può anche essere lavata. Non è pertanto più necessario regolare l'umidità manualmente. **Tecnica:** la «membrana assorbiumidità» diventa permeabile alla diffusione a partire da un tasso di umidità dell'aria del 95 %.
Raffreddamento dinamico	**Utilità:** tempi di raffreddamento più rapidi in tutte le zone frigorifere. Preservazione della qualità degli alimenti. **Tecnica:** l'aria è distribuita all'interno del vano frigorifero con l'aiuto di una ventola, consentendo così un raffreddamento più rapido degli alimenti e una riduzione delle variazioni di temperatura. Dopo l'apertura e la chiusura dello sportello la temperatura torna più velocemente al valore impostato. In questo modo, la temperatura rimane invariata in tutto il vano frigorifero.
Scomparto Extra freddo	**Utilità:** la zona ottimale per conservare cibi freschi come pesce, carne, pollame o alimenti precotti. **Tecnica:** uno speciale scomparto all'interno del vano frigorifero in cui prevalgono le temperature tra circa –2 °C e +3 °C.
Regolazione dell'umidità nel contenitore delle verdure	**Utilità:** le sostanze nutritive, i sapori e l'aspetto degli alimenti si conservano meglio. **Tecnica:** con un regolatore scorrevole è possibile modificare l'umidità e la temperatura nel contenitore delle verdure.
Fresh-Protect-Box	**Utilità:** condizioni di conservazione ottimali e la migliore preservazione possibile di pesce, carne e frutti di mare in tre fasce di temperatura regolabili separatamente. **Tecnica:** impostazione elettronica della temperatura a +0 °C, 2 °C e 4 °C.
Sistema MultiAirflow	**Utilità:** il rapido ma delicato fluire dell'aria fredda nelle diverse zone frigorifere riduce al minimo la disidratazione e l'alterazione della qualità degli alimenti. **Tecnica:** l'aria fredda, che viene immessa per mezzo di una ventola in diversi punti del frigorifero, fluisce delicatamente ma rapidamente a tutti i livelli del vano, garantendo così una temperatura omogenea su tutti i lati così come un raffreddamento delicato degli alimenti conservati.

Freschezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Tecnica di refrigerazione VitaFresh	**Utilità:** la temperatura ottimale per conservare gli alimenti freschi. Così la frutta fresca e croccante non si trova solo in giardino – ma sempre più spesso anche in frigorifero. Infatti, nei due scomparti VitaFresh «freddo umido» e «freddo secco», il processo di invecchiamento di molti alimenti viene nettamente rallentato grazie a una temperatura costante attorno a 0 °C. **Tecnica:** lo scomparto VitaFresh ha una temperatura di 0 °C ed è inoltre suddiviso in due zone con umidità diversa per riporre gruppi di alimenti differenti.
Zona VitaFresh con «freddo secco»	**Tecnica:** la zona VitaFresh «freddo asciutto» offre le condizioni ideali per conservare salsicce, formaggi e pesce fresco. L'umidità dell'aria si aggira attorno al 50 %.
Zona VitaFresh con «freddo umido»	**Tecnica:** un'umidità del 95 % circa rappresenta, sicuramente per la frutta fresca, il clima perfetto. La zona VitaFresh con «freddo umido» viene regolata automaticamente ad un livello di umidità del 95 % circa da un'apposita membrana.
Contenitore delle verdure con fondo ondulato	**Utilità:** evita il contatto diretto con l'acqua di condensa. Le verdure sono costantemente circondate da aria fresca e mantengono quindi freschezza e qualità nettamente più a lungo. **Tecnica:** in questo nuovo contenitore delle verdure la frutta fresca e la verdura non poggiano interamente sul fondo del cassetto.
Doppio flusso di aria fredda	**Utilità:** evita il trasporto di umidità indesiderata o di odori da un contenitore all'altro. Grazie alla regolazione separata, permette inoltre di risparmiare corrente. **Tecnica:** nella combinazione side by side le temperature del vano frigorifero e del vano congelatore possono essere controllate indipendentemente l'una dall'altra. L'umidità all'interno del frigo è mantenuta più alta. Si prolunga così la freschezza dei prodotti immagazzinati.

Sicurezza

Sistema di allarme attivo	**Utilità:** protezione ottimale degli alimenti in caso di aumento indesiderato della temperatura nel vano congelatore. **Tecnica:** in caso di anomalie, un segnale acustico o una spia luminosa di controllo annunciano un'eventuale aumento della temperatura.
Dispositivo di sicurezza per bambini	**Utilità:** una volta attivato, il dispositivo di sicurezza blocca i comandi elettronici in modo che non si possano modificare accidentalmente le impostazioni di frigo e congelatore. **Tecnica:** attivando il dispositivo di sicurezza per bambini, i comandi elettronici sono protetti da eventuali manipolazioni da parte dei bambini. I comandi elettronici si bloccano e sbloccano comodamente tramite il menu di gestione del sistema elettronico premium.

Sicurezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Classe climatica	**Utilità:** la classe climatica indica all'interno di quali fasce di temperatura ambiente l'apparecchio funziona correttamente. Classe climatica N: temperatura ambiente tra +16 °C e +32 °C Classe climatica SN: temperatura ambiente tra +10 °C e +32 °C Sono disponibili altre classi climatiche a seconda delle caratteristiche individuali delle diverse regioni climatiche mondiali. **Tecnica:** in queste fasce di temperatura gli apparecchi funzionano correttamente.
Sistemi di sicurezza	**Utilità:** un avvertimento in caso di aumento indesiderato della temperatura. **Tecnica:** i sistemi di sicurezza variano a seconda del tipo di apparecchio e della dotazione: 1. una spia luminosa rossa 2. un segnale di allarme acustico 3. una spia digitale lampeggiante per la temperatura 4. spia interruzione corrente 5. con la funzione Memory è possibile visualizzare la massima temperatura raggiunta durante il guasto (tasti allarme-spento) 6. segnale acustico quando la porta rimane aperta troppo a lungo
Congelamento rapido 	**Utilità:** si evita lo scongelamento di alimenti già congelati abbassando temporaneamente la temperatura durante il periodo di congelamento di alimenti freschi. Non dovendo modificare nuovamente la temperatura impostata, l'apparecchio lavora sempre nella modalità più economica, proteggendo allo stesso tempo i preziosi alimenti. **Tecnica:** il tasto «super» consente di abbassare la temperatura. La funzione si può attivare fino a 24 ore prima in base alla quantità di prodotti da conservare. In questo modo si impedisce lo scongelamento dei prodotti già presenti e i nuovi alimenti si congelano più rapidamente.
Raffreddamento rapido	**Utilità:** gli alimenti freschi si raffreddano meno e al tempo stesso viene mantenuta la catena del freddo. **Tecnica:** premendo un tasto la temperatura è ridotta a un minimo di 2 °C; questa operazione risulta utile quando nel frigorifero vengono immesse grandi quantità di nuovi alimenti da conservare. Per evitare un inutile spreco di energia elettrica, questa funzione si disattiva solitamente dopo circa 6 ore.
Indicatore di chiusura sullo sportello del vano congelatore	**Utilità:** si vede se il vano congelatore è stato chiuso correttamente. **Tecnica:** se lo sportello dello scomparto congelatore non è ben chiuso, un puntino rosso lo segnala.

Comfort

Impianti	Utilità/Tecnica
Filtro AirFresh	**Utilità:** gli odori sgradevoli nel vano frigorifero lasciano posto a una perenne freschezza. **Tecnica:** il filtro AirFresh riduce gli odori estranei nel vano frigorifero. Durante tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.
Tecnica Allfrost	**Utilità:** congelare su tutti i livelli, senza cambiare la disposizione degli alimenti surgelati. **Tecnica:** ogni scomparto è abbinato a una propria piastra di raffreddamento.
Carrello refrigerante	**Utilità:** comodo, sicuro, pratico e maneggevole. **Tecnica:** carrello estraibile con ulteriori e pratici carrelli all'interno.
Cassetto estraibile	**Utilità:** una soluzione pratica per alimenti di piccole dimensioni. **Tecnica:** si appende con facilità sotto la superficie d'appoggio, si sposta nella posizione desiderata e se serve si estrae con una maniglia.
BigBox 	**Utilità:** il posto ideale per riporre gli alimenti grossi da congelare come torte e pollame, ad es. tacchini od oche. **Tecnica:** cassetto per cibi congelati extra alto (29 cm).
Crushed-Ice	**Utilità:** distributore per il ghiaccio. Basta premere un pulsante per avere subito a disposizione ghiaccio appena tritato per le vostre bevande. Sono anche disponibili le varianti con erogazione di acqua o cubetti di ghiaccio. **Tecnica:** grazie al necessario collegamento alla rete idrica basta toccare un tasto per erogare ghiaccio tritao.
Ripiani in vetro EasyLift	**Utilità:** più flessibilità e miglior sfruttamento degli spazi. **Tecnica:** i ripiani in vetro sono regolabili in altezza con un movimento.
Balconcini porta EasyLift	**Utilità:** più flessibilità e miglior sfruttamento degli spazi. **Tecnica:** i balconcini della porta a regolazione continua.
Congelamento automatico	**Utilità:** ci si può dimenticare di disattivare la funzione risparmiando comunque e comodamente energia. **Tecnica:** l'attivazione dalla funzione super congelamento avviene prima dell'inserimento di alimenti freschi, a congelazione avvenuta e al raggiungimento della temperatura necessaria l'impostazione super congelazione si disinserisce e si commuta automaticamente su congelazione, ciò evita, comodamente, un inutile consumo di corrente.

Riduzione del consumo energetico nei frigoriferi e congelatori

Misure per migliorare l'efficienza

- Compressori ad alta efficienza
- Materiali isolanti ottimizzati
- Impiego di pannelli sottovuoto
- Ottimizzazione dell'evaporatore
- Riduzione del consumo interno (aerazione, regolazione)

Frigoriferi e congelatori

per 100 l di volume utile in 24 ore



*Confronto fra il consumo registrato con il programma standard di un nostro apparecchio del 2009 e il consumo registrato con il programma standard di un apparecchio analogo del 1994.

Frigorifero:	KTR16P20 (2009) / KTR1842 (1994)
Congelatore:	GSN40A35 (2009) / GSU3102 (1994)
Frigocongelatore combinato:	KGF39P99 (2009) / KGF3302 (1994)

Fonte: BSH Bosch e Siemens Elettrodomestici GmbH, stato aggiornato a febbraio 2009

Lavastoviglie

Lavastoviglie libero posizionamento

Con CestelloVario (3° livello)

Green Technology inside

SMS69N02EU

Fr. 2'235.–
Fr. 2'077.15

escl. TRA cat. 4

Lavastoviglie ActiveWater 60 cm «SuperSilence», bianca

- 6 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: ZonaIntensiva, mezzo carico, VarioSpeed, IgienePlus
- 5 temperature di lavaggio
- Consumo nel programma Eco 50: 10 l di acqua/ 0,97 kWh di corrente
- Silenziosità: 44 dB (re 1 pW)
- **Capienza: 14 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Indicazione dello stato del programma
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Indicazione elettronica carenza di sale
- Indicazione elettronica carenza di brillantante
- Cestelli VarioFlexPlus
- **Cestello Vario**
- Cestelli XXL colore silver con maniglia
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello inferiore con griglie ribaltabili (6x)
- Carrello superiore con ripiani per tazze (2x)
- Carrello inferiore con ripiani per tazze (2x)
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini
- ServoSchloss
- Protezione vetro
- Dimensioni: 84,5 x 60 x 60 cm (A/L/P)

Accessori supplementari

SMZ2014	Cestello per bicchieri a stelo lungo	**Fr. 79.–**	*Fr. 73.40*
SMZ5000	Kit di ausili per il lavaggio	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.90*
SMZ5002	Cassetta per argenteria	**Fr. 50.–**	*Fr. 46.45*
SGZ1010	Prolunga per tubo	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.90*

SMS63N02EU

Fr. 2'065.–
Fr. 1'919.15

escl. TRA cat. 4

Lavastoviglie ActiveWater 60 cm «SuperSilence», bianca

- 6 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45, Prelavaggio
- 2 programmi supplementari: mezzo carico, VarioSpeed
- 5 temperature di lavaggio
- Consumo nel programma Eco 50: 10 l di acqua/ 0,97 kWh di corrente
- Silenziosità: 44 dB (re 1 pW)
- **Capienza: 13 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Indicazione elettronica carenza di sale
- Indicazione elettronica carenza di brillantante
- Cestelli VarioFlex
- Cestelli XXL colore silver con maniglia
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello superiore con griglie ribaltabili (2x)
- Cestello inferiore con griglie ribaltabili (4x)
- Ripiano portaposate cestello superiore
- Cestello Vario per posate nel cestello inferiore
- Cestello superiore con due ripiani per tazze
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini
- ServoSchloss
- Protezione vetro
- Dimensioni: 84,5 x 60 x 60 cm (A/L/P)

Accessori supplementari

SMZ2014	Cestello per bicchieri a stelo lungo	**Fr. 79.–**	*Fr. 73.40*
SMZ5000	Kit di ausili per il lavaggio	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.90*
SMZ5002	Cassetta per argenteria	**Fr. 50.–**	*Fr. 46.45*
SGZ1010	Prolunga per tubo	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.90*

SGS33E52EU

Fr. 1'310.–
Fr. 1'217.45

escl. TRA cat. 4

Lavastoviglie 60 cm «electronic» bianca

- 3 programmi: Normale 65, Eco 50, Prelavaggio
- Valori di consumo nel programma normale Eco 50: 17 l di acqua/1,05 kWh di corrente
- 2 temperature di lavaggio
- Silenziosità: 54 dB (re 1 pW)
- Capienza: 12 coperti standard
- Rigenerazione elettronica
- Scaldaacqua fluente
- Indicazione stato programma con LED
- Indicazione elettronica carenza di sale
- Indicazione elettronica carenza di brillantante
- Cestello superiore regolabile
- AquaStop
- Braccio spruzzatore ondulato
- Sistema di filtri autopulenti
- Dimensioni: 85 x 60 x 57 cm (A/L/P)

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga tubo carico e scarico acqua	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.90*
SGZ1051	Set aggiuntivo per lavaggio	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.90*
SGZ3003	Cassetta per argenteria	**Fr. 26.–**	*Fr. 24.15*

SRS45T72EU

Fr. 2'155.–
Fr. 2'002.80

escl. TRA cat. 4

Lavastoviglie 45 cm «electronic» bianca

- 4 programmi: Intensivo 70, Auto 55–65, Eco 50, Rapido 45
- **Programma supplementare: VarioSpeed**
- Automatismo di pulizia
- Valori di consumo nel programma normale Eco 50: 11 l di acqua/0,8 kWh di corrente
- 5 temperature di lavaggio
- Silenziosità: 45 dB (re 1 pW)
- Capienza: 9 coperti standard
- AquaSensor
- Scambiatore termico
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica
- Scaldaacqua fluente
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–19 ore)
- Indicazione elettronica carenza di sale
- Indicazione elettronica carenza di brillantante
- Cestelli VarioPlus
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic
- Cestello superiore con griglie ribaltabili (2x)
- Cestello inferiore con griglie ribaltabili (2x)
- Ripiano portaposate cestello superiore
- Cestelli in argento con maniglia
- Spruzzatore per teglie
- AquaStop
- Sicurezza bambini
- Chiusura automatica
- Braccio spruzzatore ondulato
- Sistema di filtri autopulenti
- Dimensioni: 85 x 45 x 60 cm (A/L/P)

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga tubo carico e scarico acqua	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.90*
SGZ1051	Set aggiuntivo per lavaggio	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.90*
SGZ3003	Cassetta per argenteria	**Fr. 26.–**	*Fr. 24.15*

SKS50E12EU

Fr. 890.–
Fr. 827.15

escl. TRA cat. 3

Lavastoviglie compatta, ActiveWater Smart Apparecchio da tavolo, bianco

- 5 programmi: Intensivo 70, Normale 65, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45
- Programma supplementare: Extra dry
- 5 temperature di lavaggio
- Consumo nel programma Eco 50: 7 l di acqua/ 0,63 kWh di corrente
- Silenziosità: 52 dB (re 1 pW), incassabile nel sottopiano
- Capienza: 6 coperti standard
- Sistema idraulico ActiveWater
- Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Braccio spruzzatore ondulato
- Indicazione stato programma con LED
- Colore dei LED: rosso
- Indicazione elettronica carenza di sale
- Indicazione elettronica carenza di brillantante
- Selettore programma con tasto start integrato
- Sistema di cestelli flessibile: colore di cestelli argento, cestello variabile per posate, ripiano per tazze
- Protezione antiallagamento multipla
- ServoSchloss
- Protezione vetro
- Dimensioni: 45 x 55 x 50 cm (A/L/P)

-

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga tubo carico e scarico acqua	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.90*
SGZ3003	Cassetta per argenteria	**Fr. 26.–**	*Fr. 24.15*
SMZ5546	Cestello flessibile ActiveWater	**Fr. 59.–**	*Fr. 54.80*

Lavastoviglie

Utilità e tecnica

Pulizia

Impianti	Utilità/Tecnica
AquaMix	**Utilità:** bicchieri preziosi, pregiate e fragile porcellane sicurezza vengono lavate delicatamente. **Tecnica:** l'acqua troppo dolce corrode il vetro. AquaMix è un sistema di regolazione automatica del grado di durezza dell'acqua che, aggiungendo acqua di rubinetto, permette di mantenere il grado di durezza dell'acqua di lavaggio sempre sopra 5 ° dH.
AquaSensor	**Utilità:** le stoviglie sono sempre pulite e splendenti. Il sistema consente inoltre di ridurre notevolmente il consumo di acqua in presenza di stoviglie poco sporche. **Tecnica:** AquaSensor controlla costantemente la presenza nell'acqua di risciacquo di particelle di residui di cibo, grasso o detersivo. Consente di avviare elettronicamente i cicli di risciacquo e adegua costantemente il consumo di acqua.
Programmi automatici	**Utilità:** la massima prestazione di lavaggio risparmiando acqua ed energia. **Tecnica:** il consumo di acqua, la temperatura dell'acqua e il tempo di risciacquo vengono adeguati perfettamente al grado di sporcizia delle stoviglie.
Assistenza dosaggio	**Utilità:** pulizia ottimale delle stoviglie e processo di lavaggio più silenzioso. **Tecnica:** mettere il detersivo nell'apposito scomparto nella parte superiore dello sportello. Durante il processo di lavaggio, il detersivo cade in una speciale vaschetta di raccolta nel cestello superiore, dove si scioglie completamente in modo controllato grazie ai getti di acqua mirati.
IgienePlus	**Utilità:** massima igiene, p. es. per famiglie con bambini. **Tecnica:** attivabile come funzione supplementare in molti processi di lavaggio (p. es. programma Eco 50). Temperatura superiore durante l'azione del brillantante.
Zona intensiva	**Utilità:** elimina lo sporco tenace da padelle e pentole nel cestello inferiore e pulisce perfettamente le stoviglie delicate nel cestello superiore. **Tecnica:** potente pressione dell'acqua e temperatura elevata limitatamente al cestello inferiore. Nel cestello superiore la pressione dell'acqua corrisponde al programma selezionato.
Funzione automatica per detersivo	**Utilità:** indipendentemente dal tipo di detersivo utilizzato – polvere, gel o pastiglie – otterrete sempre una pulizia impeccabile e un'asciugatura ottimale. **Tecnica:** la funzione automatica per detersivo adegua il ciclo di lavaggio ai tipi più comuni di detersivo utilizzati.
Bracci spruzzatori ondulati	**Utilità:** stoviglie perfettamente pulite e splendenti grazie all'acqua che arriva ovunque. **Tecnica:** gli speciali bracci spruzzatori sono orientati in modo tale da distribuire l'acqua con un'inclinazione ottimale. Niente più aloni di spruzzatura – l'acqua raggiunge tutti gli angoli e tutte le superfici della vasca di lavaggio. Un quinto ugello orientato verso il basso pulisce in modo permanente il filtro della vasca.

Comfort / Sicurezza

AquaStop	**Utilità:** sicurezza antitrabocco al 100 % – con garanzia Bosch per tutto il ciclo di vita della lavastoviglie. **Tecnica:** AquaStop consiste in: • uno speciale tubo di carico a doppia parete • una valvola di sicurezza • una vaschetta posta sul fondo con sensore galleggiante. Quando l'apparecchio è spento, la valvola di sicurezza è senza corrente e quindi chiusa. Il tubo non è sotto pressione. Se la lavastoviglie necessita di acqua, le valvole si aprono. Se l'acqua fuoriesce dal tubo o dall'apparecchio, il sensore galleggiante blocca il flusso d'acqua.
Dispositivo di sicurezza per bambini	**Utilità:** non consente di aprire l'apparecchio mentre è in corso un ciclo di lavaggio. In questo modo si riduce il rischio di ustioni causate dal vapore. Impedisce di modificare inavvertitamente i programmi. **Tecnica:** un dispositivo di sicurezza meccanico e/o il blocco elettronico dei tasti impedisce di aprire la lavastoviglie e di modificare i programmi.
Spia di ricarica	**Utilità:** un testo o una spia luminosa vi segnala se è necessario ricaricare il sale o il brillantante per ottenere un risultato di lavaggio impeccabile. **Tecnica:** un dispositivo elettronico rileva e indica che il sale o il brillantante stanno per finire.

Prestazioni / Consumi

Impianti	Utilità/Tecnica
Mezzo carico	**Utilità:** riduzione del consumo di energia e acqua e risparmio di tempo. **Tecnica:** la funzione ideale per un ciclo di lavaggio con poche stoviglie. È possibile disporre le stoviglie nel cestello superiore e inferiore.
Elettronica di rigenerazione	**Utilità:** minore consumo di sale e acqua con un risultato di lavaggio ottimale. **Tecnica:** il grado di durezza dell'acqua viene impostato con i tasti sull'apparecchio. Il sistema elettronico registra ogni nuovo afflusso di acqua fredda e decide poi, in base al grado di durezza dell'acqua impostato, quando è necessario rigenerare l'addolcitore.
Asciugatura Zeolith®	**Utilità:** l'innovativa asciugatura Zeolith® riduce il già basso consumo energetico delle lavastoviglie ActiveWater rispetto agli apparecchi tradizionali. **Recensione (SMV65T20EU: 02/2009):** Stiftung Warentest test rispetto al modello testato in precedenza, l'apparecchio Bosch con Zeolith riduce nettamente il consumo idrico e di corrente nel programma di risparmio energetico, ma con risultati di pulizia e asciugatura «molto buoni». **Tecnica:** la zeolite è un minerale naturale atossico appartenente al gruppo dei silicati. Assorbe l'umidità dall'aria contribuendo così a ridurre ulteriormente i consumi d'energia, dei cicli di lavaggio e asciugatura. La zeolite attivata nella fase di asciugatura viene rigenerata con il prossimo ciclo di lavaggio, mantiene perennemente la sua efficienza, non richiede quindi di venir sostituita.

Lavastoviglie
Utilità e tecnica

Comfort / Sicurezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Rackmatic	**Utilità:** crea spazi flessibili per bicchieri a stelo lungo nel cestello superiore o grandi piatti nel cestello inferiore. **Rackmatic a 3 livelli di altezza*** **Posizione superiore:** piatti con diametro max. Ø 22 cm nel cestello superiore e Ø 30 cm in quello inferiore. **Posizione centrale:** piatti con diametro max. Ø 24,5 cm nel cestello superiore e Ø 27,5 cm in quello inferiore. **Posizione inferiore:** piatti con diametro max. Ø 27 cm nel cestello superiore e Ø 25 cm in quello inferiore. * Esempio per lavastoviglie ActiveWater da 81,5 cm senza cassetto Vario **Tecnica:** il cestello superiore XXL è più profondo di 4 cm rispetto a prima e può essere regolato su tre livelli di altezza fino a 5 cm. La regolazione avviene in modo pratico e facile anche a cestello carico.
Silence 	**Utilità:** le migliori lavastoviglie sono così silenziose che quando sono in funzione non si sente praticamente nulla. **Tecnica: SuperSilence: livello di rumorosità 40 – 44 dB:** massima categoria di isolamento acustico per un funzionamento ultrasilenzioso **SilencePlus: livello di rumorosità 45 – 48 dB:** categoria di isolamento acustico comfort per un funzionamento molto silenzioso **Silence: livello di rumorosità 49 dB:** categoria di isolamento acustico standard per un funzionamento silenzioso
Preselezione dell'orario di avvio 	**Utilità:** lavate quando volete – p. es. di giorno mentre siete al lavoro, così rientrando a casa la sera trovate già tutto pulito. Oppure di notte, quando l'elettricità costa meno. **Tecnica:** a seconda del modello, l'avvio del programma può essere preselezionato fino a 24 ore prima. Sul display è visualizzato il tempo esatto che rimane fino al completamento del programma.
Cestello portaposate Vario	**Utilità:** si posiziona con flessibilità nel cestello inferiore. **Tecnica:** di serie per le lavastoviglie ActiveWater con cestelli VarioFlexPlus e VarioFlex. Ulteriore spazio per riporre le posate nei modelli ActiveWater con cassetto Vario (accessorio speciale SMZ 5100 acquistabile a parte).
Cestello superiore Vario	**Utilità:** sistema di carico per una maggior flessibilità con spazio per posate, bicchieri, piattini e tazze. **Tecnica:** due elementi mobili nel cestello superiore Vario. Ripiano divisibile e ribaltabile e cestello portaposate.
Cestello inferiore Vario	**Utilità:** spazio per pentole e stoviglie ingombranti. **Tecnica:** struttura pratica e spaziosa nel cestello inferiore Vario. Rastrelliere ribaltabili separate e per tutta la lunghezza.
Cestello superiore VarioFlex	**Utilità:** sistema di carico che garantisce la massima flessibilità. **Tecnica:** quattro elementi mobili nel cestello superiore VarioFlex color argento. Massima flessibilità dello spazio per bicchieri, piattini, tazze e posate. Rastrelliere (davanti), ripiani separati e abbattibili e cestello portaposate. Tanto spazio a disposizione per grandi pentole, stoviglie o bicchieri a stelo lungo.
Cestello inferiore VarioFlex	**Utilità:** tanto spazio per pentole e stoviglie più grandi. Cestello portaposate Vario dal posizionamento flessibile. **Tecnica:** quattro elementi mobili nel cestello inferiore VarioFlex color argento. Rastrelliere ribaltabili separate e per tutta la lunghezza.

Comfort / Sicurezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Cestello superiore VarioFlexPlus	**Utilità:** sistema di carico per la massima flessibilità con spazio per posate grandi e piccole, calici da vino, tazze e piattini. **Tecnica:** otto elementi mobili nel cestello superiore VarioFlexPlus color argento con maniglia in acciaio inox. Supporti per bicchieri separati e ribaltabili. Rastrelliere (davanti), ripiani separati e abbattibili e cestello portaposate. Ball Ends (estremità arrotondate delle rastrelliere) per una presa comoda e sicura.
Cestello inferiore VarioFlexPlus	**Utilità:** tanto spazio a disposizione per grandi pentole, stoviglie o bicchieri a stelo lungo. **Tecnica:** nove elementi mobili e una maniglia in acciaio inox nel cestello inferiore VarioFlexPlus color argento. Retro più grande per il supporto bicchieri. Ripiani separati e abbattibili. Ball Ends e supporti per bicchieri ribaltabili. Rastrelliere ribaltabili separate e fisse.
Cassetto Vario 	**Utilità:** la soluzione che vi consente di riporre in modo sicuro piccole stoviglie, tazzine da caffè e posate. Aumento della capacità complessiva a 14 coperti standard. Più spazio per le stoviglie più grandi nel cestello superiore. **Tecnica:** terzo piano estraibile innovativo. Nel cestello estraibile un posto di riguardo per le vostre posate e per gli utensili da cucina più grandi.
VarioSpeed 	**Utilità:** quando andate particolarmente di fretta, ad es. se durante una festa i bicchieri cominciano a scarseggiare. **Tecnica:** con questa funzione speciale riducete della metà la durata del ciclo di lavaggio, anche a pieno carico. E naturalmente senza rinunciare a una pulizia e un'asciugatura impeccabili.
Scambiatore di calore 	**Utilità:** bicchieri fragili e porcellana fine sono lavati in tutta delicatezza e senza rischi – perché questo dispositivo elimina lo shock termico. **Tecnica:** nello scambiatore di calore l'acqua fredda è riscaldata dall'acqua che si trova nella vasca di lavaggio.

Prestazioni / Consumi

Sensore di carico 	**Utilità:** il sensore di carico garantisce sempre il consumo ideale di acqua, anche quando la lavastoviglie è piena a metà o le stoviglie sono poco sporche – per consumare meno acqua ed elettricità. **Tecnica:** il sistema di riconoscimento del carico funziona tramite un sensore contagiri che individua il livello di acqua. Se vi sono molte stoviglie nell'apparecchio, occorre una quantità maggiore di acqua per bagnarle e quindi il livello di acqua diminuisce. In questo caso si aggiunge ulteriore acqua. Se invece sono presenti poche stoviglie, occorre una quantità minore di acqua per il lavaggio.
Classi di efficienza 	**Tecnica:** la principale informazione dell'«Euro Label» è l'indicazione della classe di efficienza energetica, dove la «A» contrassegna la categoria di apparecchi più efficiente e la «G» la meno efficiente. Inoltre, il consumo di energia è espresso in chilowattora (kWh) all'anno. Basta un'occhiata per capire quanto sia moderato il consumo energetico dell'apparecchio e quanto siano efficaci il lavaggio e l'asciugatura delle stoviglie.

Lavatrici

La migliore classe di efficienza energetica è la A. E Bosch è ancora migliore del 30 %.

Grazie al nuovo sistema di programmi VarioPerfect™, l'opzione EcoPerfect si può attivare con quasi ogni programma e consente di lavare risparmiando con risultati sempre perfetti.

Green Technology inside

VarioPerfect™
Con un'ampia gamma di programmi, il sistema VarioPerfect assicura i migliori risultati di lavaggio per ogni tipo di tessuto e con ogni carico. Con l'opzione EcoPerfect di VarioPerfect attivabile separatamente, potete risparmiare con quasi ogni programma e con SpeedPerfect potete ridurre i tempi di lavaggio.

L'opzione risparmio EcoPerfect
Scegliete EcoPerfect per ridurre nettamente il consumo di corrente. Con un pieno carico da 8 kg la Logixx 8 VarioPerfect risparmia il 30 % in più rispetto al valore limite prefissato per la migliore classe di efficienza energetica A.

EcoPerfect è attivabile con tutti i programmi, ad eccezione di ExtraBreve 15' e Lana. E così ottenete contemporaneamente un risparmio di energia e risultati di lavaggio perfetti con una classe di efficienza di lavaggio A.

Lavatrici automatiche

Logixx 8 VarioPerfect

WAS32742CH

Fr. 3’655.–
Fr. 3’396.85

escl. TRA cat. 5

Lavatrice automatica
Logixx 8 VarioPerfect

- 30 % più efficace in confronto con il valore più basso della classe energetica A
- Consumo di energia 1,03 kWh, acqua 56 l nel programma normale
- Capacità: 1–8 kg
- Volume cestello XXL: 65 l
- **Velocità di centrifugazione: 1600 – 400 giri/min**
- AquaStop
- Design antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- Sistema d’utilizzo semplificato
- Programmi speciali: Sensitive, Sportswear, Ultrarapido 15’, rapido/mix, Memoria 1, Memoria 2, Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- Display alfanumerico per l’ottimizzazione dei programmi e funzioni aggiuntive
- Programmazione fine lavaggio 24 ore
- Tasti TouchControl: Avvio/Pausa con aggiunta bucato, temperatura, centrifuga, opzioni, modificare
- Visualizzazione del peso del carico ed indicazione dosaggio detersivo
- Sistema del tamburo VarioSoft
- Sensore di flusso per un consumo di acqua ottimizzato
- Sistema antimacchie con 16 trattamenti macchie
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Cassetto autopulente
- Indicazione di sovradosaggio
- Segnale alla fine del programma
- Sicurezza bambini
- Diminuzione del rumore: base nel suolo
- Oblò da 32 cm, grigio-argento con angolo di apertura 165°
- Apertura porta metallica
- Chiusura magnetica dell’oblò
- Estremamente silenziosa: 52 dB
- Dimensioni: 84,2 x 60 x 59 cm (A/L/P)

WAS28742CH

Fr. 3’355.–
Fr. 3’118.05

escl. TRA cat. 5

Lavatrice automatica
Logixx 8 VarioPerfect

- 30 % più efficace in confronto con il valore più basso della classe energetica A
- Consumo di energia 1,03 kWh, acqua 56 l nel programma normale
- Capacità: 1– 8 kg
- Volume cestello XXL: 65 l
- **Velocità di centrifugazione: 1400 – 400 giri/min**
- AquaStop
- Design antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- Sistema d’utilizzo semplificato
- Programmi speciali: Sensitive, Sportswear, Ultrarapido 15’, rapido/mix, Memoria 1, Memoria 2, Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- Display alfanumerico per l’ottimizzazione dei programmi e funzioni aggiuntive
- Programmazione fine lavaggio 24 ore
- Tasti TouchControl: Avvio/Pausa con aggiunta bucato, temperatura, centrifuga, opzioni, modificare
- Visualizzazione del peso del carico ed indicazione dosaggio detersivo
- Sistema del tamburo VarioSoft
- Sensore di flusso per un consumo di acqua ottimizzato
- Sistema antimacchie con 16 trattamenti macchie
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Cassetto autopulente
- Indicazione di sovradosaggio
- Segnale alla fine del programma
- Sicurezza bambini
- Diminuzione del rumore: base nel suolo
- Oblò da 32 cm, grigio-argento con angolo di apertura 165°
- Apertura porta metallica
- Chiusura magnetica dell’oblò
- Estremamente silenziosa: 52 dB
- Dimensioni: 84,2 x 60 x 59 cm (A/L/P)

Accessori supplementari per i WAS32742CH/WAS28742CH/WAS24742CH

WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**Fr. 24.–**	*Fr. 22.30*
SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.90*
WMZ20460	Pedana per lavatrici	**Fr. 490.–**	*Fr. 455.40*

WAS24742CH **Fr. 3’055.–** *Fr. 2’839.20*

WMZ20450 **Fr. 490.–**
WMZ20460 *Fr. 455.40*

escl. TRA cat. 5

Lavatrice automatica
Logixx 8 VarioPerfect

- 30 % più efficace in confronto con il valore più basso della classe energetica A
- Consumo di energia 1,03 kWh, acqua 56 l nel programma normale
- Capacità: 1–8 kg
- Volume cestello XXL: 65 l
- **Velocità di centrifugazione: 1200 – 400 giri/min**
- AquaStop
- Design antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- Sistema d’utilizzo semplificato
- Programmi speciali: Sensitive, Sportswear, Ultrarapido 15’, rapido/mix, Memoria 1, Memoria 2, Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- Display alfanumerico per l’ottimizzazione dei programmi e funzioni aggiuntive
- Programmazione fine lavaggio 24 ore
- Tasti TouchControl: Avvio/Pausa con aggiunta bucato, temperatura, centrifuga, opzioni, modificare
- Visualizzazione del peso del carico ed indicazione dosaggio detersivo
- Sistema del tamburo VarioSoft
- Sensore di flusso per un consumo di acqua ottimizzato
- Sistema antimacchie con 16 trattamenti macchie
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Cassetto autopulente
- Indicazione di sovradosaggio
- Segnale alla fine del programma
- Sicurezza bambini
- Diminuzione del rumore: base nel suolo
- Oblò da 32 cm, grigio-argento con angolo di apertura 165°
- Apertura porta metallica
- Chiusura magnetica dell’oblò
- Estremamente silenziosa: 52 dB
- Dimensioni: 84,2 x 60 x 59 cm (A/L/P)

Pedana per lavatrici e asciugatrici

Nella pedana con cassetto integrato potete tenere tutto in perfetto ordine, dalla biancheria sporca ai detersivi e prodotti vari.
Dato che la lavatrice o l’asciugatrice sono posizionate più in alto, è più facile caricare ed estrarre la biancheria.

- I detersivi e i vari prodotti sono al sicuro e non si rovesciano
- Ottima come piccolo ripostiglio
- Carico e scarico sono particolarmente agevoli

- WMZ20460: dimensioni: 32 x 60 x 58 cm (A/L/P)
  per:
  – lavatrici Logixx 8 Sensitive
  – tutte le asciugatrici

- WMZ20450: dimensioni: 32 x 60 x 53,5 cm (A/L/P)
  per tutte le altre lavatrici (carica frontale)

Altri scendono a compromessi.
Noi non scendiamo sotto la perfezione.

Chi sceglie una Maxx 7 VarioPerfect, sceglie un bucato dalla pulizia sempre impeccabile. A prescindere dal programma, ultrarapido o ultraconveniente nei consumi.

Green Technology inside

VarioPerfect™
Con un'ampia gamma di programmi, il sistema VarioPerfect assicura i migliori risultati di lavaggio per ogni tipo di tessuto e con ogni carico. Con l'opzione EcoPerfect di VarioPerfect attivabile separatamente, potete risparmiare con quasi ogni programma e con SpeedPerfect potete ridurre i tempi di lavaggio.

Un altro allestimento di alta gamma

Programmi di lavaggio con prelavaggio
Grazie a VarioPerfect il tasto del prelavaggio diventa superfluo. I programmi di lavaggio sono stati ottimizzati a un punto tale che il bucato risulterà sempre perfettamente pulito. Se però non volete comunque rinunciare al prelavaggio, vi offriamo due programmi standard con prelavaggio e impostazione flessibile della temperatura. Potete utilizzare il prelavaggio persino per tutti i tessuti – dai capi resistenti ai materiali high-tech. Evitando il prelavaggio risparmiate tra l'altro un'ulteriore quantità di energia.

Lavatrici automatiche

Maxx 7 VarioPerfect

WAE28442CH

Fr. 2’695.–
Fr. 2’504.65

escl. TRA cat. 5

Lavatrice automatica
Maxx 7 VarioPerfect

- 20 % di risparmio in più rispetto al valore limite della classe di efficienza energetica A
- Capacità: 1–7 kg
- Volume cestello: 55 l
- **Velocità di centrifugazione: 1400 – 400 giri/min**
- AquaStop
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Programmi speciali: Sintetici, Sensitive, Sportswear, Ultrarapido 15’, rapido/mix, Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- Display per variare temperatura, velocità, centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 ore)
- TouchControl: Avvio/Pausa con aggiunta bucato, Stiratura facile, Risciacquo più, EcoPerfect, SpeedPerfect, Impostazione della velocità di centrifuga/Stop risciacquo
- Sistema 3D AquaSpar
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Indicazione di sovradosaggio
- Sicurezza bambini
- Isolamento acustico
- Oblò cromato da 30 cm con angolo di apertura 180°
- Apertura porta metallica
- Chiusura magnetica dell’oblò
- Estremamente silenziosa: 56 dB
- Dimensioni: 84,7 x 60 x 59 cm (A/L/P)

WAE24442CH

Fr. 2’495.–
Fr. 2’318.75

escl. TRA cat. 5

Lavatrice automatica
Maxx 7 VarioPerfect

- 20 % di risparmio in più rispetto al valore limite della classe di efficienza energetica A
- Capacità: 1–7 kg
- Volume cestello: 55 l
- **Velocità di centrifugazione: 1200 – 400 giri/min**
- AquaStop
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Programmi speciali: Sintetici, Sensitive, Sportswear, Ultrarapido 15’, rapido/mix, Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- Display per variare temperatura, velocità, centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 ore)
- TouchControl: Avvio/Pausa con aggiunta bucato, Stiratura facile, Risciacquo più, EcoPerfect, SpeedPerfect, Impostazione della velocità di centrifuga/Stop risciacquo
- Sistema 3D AquaSpar
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Indicazione di sovradosaggio
- Segnale alla fine del programma
- Sicurezza bambini
- Isolamento acustico
- Oblò cromato da 30 cm con angolo di apertura 180°
- Apertura porta metallica
- Chiusura magnetica dell’oblò
- Estremamente silenziosa: 56 dB
- Dimensioni: 84,7 x 60 x 59 cm (A/L/P)

Accessori supplementari per WAE28442CH e WAE24442CH

WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**Fr. 24.–**	*Fr. 22.30*
SGZ1010	Prolonga per tubo di carico e scarico acqua	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.90*
WMZ20450	Pedana ergonomica	**Fr. 490.–**	*Fr. 455.40*

Con Bosch le montagne diventano pile ordinate.

WVD24520EU **Fr. 2’455.–**
Fr. 2’281.60

escl. TRA cat. 5

Lavatrice-asciugatrice
Maxx 5

- Capacità: 5 kg lavaggio – 2,5 kg asciugare
- Programmi di lavaggio e di asciugatura senza intervallo per 2,5 kg
- Velocità di centrifugazione: 1200–400 giri/min
- Valori di consumo nel programma cotone 60 °C: 49 l di acqua – 0,9 kWh di energia
- Manopola per la selezione dei programmi di lavaggio e dei programmi supplementari
- Programmi speciali: Sensitive, Sportswear, ultrarapido 15, misto, delicato/seta e lana/lavaggio a mano
- Regolazione elettronica dell’umidità
- TouchControl: risciacquo più, intensivo, stiratura facile, prelavaggio, avvio
- Display LCD con visualizzazione max. carico, sovradosaggio, partenza ritardata, tempo residuo di lavaggio, tempo di asciugatura, svolgimento programma
- Segnale
- Programmi speciali: lana finish, misto, outdoor, lana asciutta nel cestello, super delicato, super 40
- Oblò da 30 cm con angolo di apertura 180°
- Riconoscimento automatico del carico
- Sistema di risparmio acqua AquaSpar
- Riconoscimento presenza schiuma
- Dispositivo di controllo della quantità
- Estremamente silenziosa: 62 dB
- Dimensioni: 85 x 60 x 56 cm (A/L/P)

Accessorio supplementare
SGZ1010 Prolunga per tubo di carico e scarico acqua **Fr. 58.–** *Fr. 53.90*

Lavatrici

Utilità e tecnica

Prestazioni / Consumi

Impianti	Utilità/Tecnica
-30 %	**Utilità:** questo modello consuma il 30 % di energia in meno rispetto ad un modello di classe energetica A.
Sistema 3D AquaSpar	**Utilità:** il sistema 3D AquaSpar ottimizza ben tre volte il ciclo di lavaggio: il vostro bucato si bagna più velocemente in primo luogo grazie ai trascinatori asimmetrici con spruzzatori all'interno del cestello e in secondo luogo per la tecnica a pioggia. E in terzo luogo, il cestello «Flusso pieno» con la parete posteriore perforata bagna in modo costante e intensivo il vostro bucato.
Lana/lavaggio a mano	**Utilità:** basta con il lavaggio a mano – questo programma è altrettanto delicato del lavaggio a mano; in più vi fa risparmiare tempo e i capi non si sformano.
PowerWash 60	**Utilità:** non conta quarto tempo avete a disposizione, per la lavatrice Logixx 8 Sensitive non è un problema. «PowerWash 60» lava 5 chili di biancheria in solo 60 minuti con un ottimo resultato (efficacia di lavaggio A).
Tasto «Programma rapido»	**Utilità:** basta premere un tasto per risparmiare tempo ed energia – ideale quando andate di fretta o se il bucato è poco sporco.
Ultrarapido 15	**Utilità:** e il nostro programma di lavaggio veloce «ultrarapido 15» lava 2 kg di bucato in soli 15 minuti! Adatto a tessuti poco sporchi, come ad esempio i capi sportivi utilizzati per fare jogging.

Comfort / Sicurezza

Impianti	Utilità/Tecnica
AquaSensor	**Utilità:** non correte più alcun rischio di irritazioni cutanee causate da residui di detersivo. Tutto è risciacquato a perfezione, per garantire un benessere totale anche agli allergici, ai bambini piccoli e alle persone con pelle molto sensibile.
AquaStop	**Utilità:** sicurezza antitrabocco al 100 % – con garanzia Bosch per tutto il ciclo di vita della lavastoviglie.

EditionSuisse	**Tecnica:** lavatrici appositamente sviluppate per le esigenze specifiche della Svizzera.
Capi misti	**Tecnica:** la soluzione ideale se volete lavare capi poco sporchi o nuovi di tessuti diversi nello stesso ciclo di lavaggio.
Chiusura magnetica	**Tecnica:** grazie alla chiusura magnetica (possibilità di carico successivo) è possibile aggiungere altro bucato durante il programma di lavaggio.
Incasso sottopiano	**Tecnica:** negli apparecchi predisposti per l'incasso sottopiano, basta asportare il piano di appoggio dell'apparecchio per inserirlo sotto il piano di lavoro di una cucina esistente utilizzando gli appositi accessori.
Programmazione dell'orario di avvio differito/ indicazione di fine programma	**Tecnica:** lavare o asciugare ogni volta che lo si desidera – ad es. di giorno, mentre siete al lavoro, in modo da trovare tutto pulito la sera quando rientrate a casa. Oppure di notte, quando l'elettricità costa meno.
Riconoscimento della presenza di schiuma	**Tecnica:** la funzione automatica di riconoscimento della presenza di schiuma garantisce un risciacquo sempre perfetto, per rispettare al massimo la vostra pelle.

Pulizia

Impianti	Utilità/Tecnica
Funzione antimacchie	**Tecnica:** a prescindere dal grado di sporco del bucato, l'esclusivo sistema automatico antimacchia rimuove in modo mirato i 16 tipi di macchie più resistenti.
Funzione intensiva	**Tecnica:** se inserite questa funzione, prolungate i tempi di lavaggio, per esempio per eliminare le macchie tenaci.
Programma intensivo	**Tecnica:** se inserite questa funzione, rallentate i tempi di lavaggio, per esempio per eliminare le macchie tenaci.
Risciacquo plus	**Tecnica:** ideale quando volete risciacquare a fondo il bucato. È anche pratico quando si forma troppa schiuma perché la quantità di detersivo inserita è troppo elevata.
Seta	**Tecnica:** con questo programma potete lavare in tutta tranquillità i capi in seta lavabili.

Asciugatrici

Anche nella categoria «asciugatura» siamo campioni del mondo di risparmio energetico.

Consumo di corrente inferiore del 50 % rispetto alla classe di efficienza energetica A: l'ActiveAir Technology™ fa della EcoLogixx 7 S l'asciugatrice più parsimoniosa del mondo.*

Campione di risparmio energetico.

Massima delicatezza e minimi consumi. Asciugatrice con ActiveAir Technology

ActiveAir Technology
ActiveAir Technology di Bosch, un innovativo sviluppo tecnologico della pompa termica, funziona senza riscaldamento convenzionale, contrariamente alle asciugatrici a condensazione. L'aria per l'asciugatura viene riscaldata in modo conveniente con l'ausilio della pompa termica e il calore presente viene sfruttato con efficienza. Questo sistema fa della EcoLogixx 7 l'asciugatrice a condensazione più parsimoniosa.* Con questa scelta già oggi vi portate in casa un impianto tecnico che incarna la vera sostenibilità.

Un'asciugatura più delicata di così è impossibile.
Grazie al calore delicato e ai movimenti del tamburo della EcoLogixx 7, i capi di spugna ad esempio restano particolarmente morbidi e soffici dopo l'asciugatura. E per la lana extra soffice c'è l'apposito programma Lana finish.

Un risparmio senza precedenti.
La EcoLogixx 7S asciuga in modo talmente economico che ancora non esiste una categoria in cui possa rientrare; infatti consuma il 50 % in meno (0,23 kWh/kg) rispetto al valore limite fissato per la classe di efficienza energetica A (0,48 kWh/kg). Con questa performance si piazza chiaramente al vertice della classifica* delle asciugatrici a pompa termica.

* solo 0,23 kWh/kg con il programma standard – stato aggiornato a settembre 2009

WTW86561CH **Fr. 3'490.–**
Fr. 3'243.50

escl. TRA cat. 6

Asciugatrice a condensazione con pompa termica EcoLogixx 7S

- Tecnologia pompa termica
- **50 % di risparmio in più rispetto al valore limite della classe di efficienza energetica A**
- Capacità: 1–7 kg
- Consumo: 7 kg cotone asciutto da riporre
  1400 giri/min – 1,35 kWh – 112 min
  1000 giri/min – 1,6 kWh – 131 min
- ActiveAir Technology
- DuoTronic
- Sensitive Drying System: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Manopola interamente elettronica per la scelta dei programmi umidi, programmi a tempo e programmi speciali
- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Sportswear
- Programmi speciali: camicie
- TouchControl: Avvio/Pausa, Delicato, Stirofacile, Menu, Variare
- Display a cristalli liquidi per tempo residuo, impostazioni di tempo 24 ore, stato del programma, funzioni supplementari e informazioni di manutenzione
- Illuminazione interna
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- SelfCleaning condensatore
- Porta in vetro
- Cerniere a destra, non invertibili
- Dimensioni: 84,2 x 59,8 x 62,5 cm (A/L/P)

Accessori supplementari

WMZ20460	Pedana ergonomica	**Fr. 490.–**	*Fr. 455.40*
WTZ11310	Elemento di montaggio a colonna	**Fr. 34.–**	*Fr. 31.60*
WTZ11300	Elemento di montaggio a colonna con cassetto	**Fr. 123.–**	*Fr. 114.30*

Asciugatrice a condensazione

con funzione vapore ActiveSteam Technology

WTS86513CH **Fr. 2'635.–**
Fr. 2'448.90

escl. TRA cat. 4

Asciugatrice a condensazione con funzione vapore Logixx 8 Sensitive

- Capacità: 1–8 kg
- Consumo: 8 kg cotone asciutto da riporre 1400 giri/min – 3,74 kWh – 131 min 1000 giri/min – 4,49 kWh – 148 min
- DuoTronic
- Sensitive Drying System: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Manopola interamente elettronica per la scelta dei programmi umidi, programmi a tempo e programmi speciali
- **Programma speciale con vapore per stiro facile: cotone senza pieghe, delicato senza pieghe**
- **Programma speciale con vapore per rinfrescare la biancheria: Business, Casual**
- Programmi speciali: Mix, Sportswear, Asciugatura della lana nel cestello
- TouchControl: Avvio/Pausa, Delicato/Delicato super, Stirofacile, Menu, Variare
- **Asciugatura lana nel cestello**
- Display a cristalli liquidi per tempo residuo, impostazioni di tempo 24 ore, stato del programma, funzioni supplementari e informazioni di manutenzione
- Illuminazione interna
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- Filtro di protezione
- Isolamento acustico
- Porta in vetro
- Cerniere a destra, non invertibili
- Apertura porta metallica
- Livello sonoro asciugatura in dB: 63
- Dimensioni: 84,2 x 59,8 x 62,5 cm (A/L/P)

Accessori supplementari

WMZ20460	Pedana ergonomica	**Fr. 490.–**	*Fr. 455.40*
WTZ1110	Accessorio per scarico condensa	**Fr. 24.–**	*Fr. 22.30*
WTZ11310	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**Fr. 123.–**	*Fr. 114.30*
WTZ11300	Kit per montaggio a colonna	**Fr. 34.–**	*Fr. 31.50*

Asciugatrice a condensazione

WTE86303CH **Fr. 2’235.–** *Fr. 2’077.15*

escl. TRA cat. 4

Asciugatrice a condensazione
Maxx 7 Sensitive

- Capacità: 1–7 kg
- Consumo: 7 kg cotone asciutto da riporre
  1400 giri/min – 3,36 kWh – 112 min
  1000 giri/min – 3,92 kWh – 131 min
- DuoTronic
- Sensitive Drying System: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Manopola interamente elettronica per la scelta dei programmi umidi, programmi a tempo e programmi speciali
- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Sportswear, 20 min caldo
- TouchControl: Avvio/Pausa, Delicato, Segnale acustico, Partenza ritardata, Stirameno
- Indicatori LED per stadio di asciugatura, pulizia filtro e svuota condensa
- Display a cristalli liquidi per tempo residuo e impostazione dell’ora di termine del programma 24 ore
- Illuminazione interna
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- Segnale alla fine del programma
- Filtro di protezione
- Porta in vetro
- Cerniere a destra, non invertibili
- Apertura porta metallica
- Livello sonoro asciugatura in dB: 64
- Dimensioni: 84,2 x 59,8 x 62,5 cm (A/L/P)

WTE84101CH **Fr. 1’975.–** *Fr. 1’835.50*

escl. TRA cat. 4

Asciugatrice a condensazione
Maxx 7 Sensitive

- Capacità: 1–7 kg
- Consumo: 7 kg cotone asciutto da riporre
  1400 giri/min – 3,32 kWh – 98 min
  1000 giri/min – 3,92 kWh – 117 min
- DuoTronic
- Sensitive Drying System: grande cestello galvanizzato, trascinatori in Softdesign
- Manopola interamente elettronica per grado d’umidità e programmi a tempo
- Tasti: Avvio/Pausa, Delicato, Stirofacile
- Indicatori LED per stadio di asciugatura, pulizia filtro e svuota condensa
- Processo antipiega 90 min a termine del programma
- Contenitore per condensa sotto
- Porta in materiale sintetico
- Cerniere a destra, non invertibili
- Livello sonoro asciugatura in dB: 67
- Dimensioni: 84,2 x 59,9 x 63,5 cm (A/L/P)

WTC84101CH **Fr. 1’750.–** *Fr. 1’626.40*

escl. TRA cat. 4

Asciugatrice a condensazione

- Capacità: 7 kg
- Livelli di consumo: 7 kg cotone asciutto da riporre
  1400 giri/min – 3,36 kWh – 112 min
  1000 giri/min – 3,92 kWh – 131 min
- DuoTronic
- Grande tamburo galvanizzato Sensitive Drying System, trascinatori in Softdesign
- Manopola interamente elettronica per grado d’umidità e programmi a tempo
- TouchControl: start/stop, delicato
- Indicazione LED per stadio di asciugatura, pulizia filtro e contenitore condensa pieno
- **Contenitore per condensa sotto**
- Processo antipiega di 90 min a termine del programma
- Porta in materiale sintetico con cerniera a destra
- Dimensioni: 84,2 x 60 x 62,5 cm (A/L/P)

Attenzione:
Senza possibilità per scarico condensa.

Accessori supplementari per WTE86303CH / WTE84101CH

WMZ20460	Pedana ergonomica	**Fr. 490.–**	*Fr. 455.40*
WTZ1110	Accessori per scarico condensa	**Fr. 24.–**	*Fr. 22.30*
WTZ11300	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**Fr. 123.–**	*Fr. 114.30*
WTZ11310	Kit per montaggio a colonna	**Fr. 34.–**	*Fr. 31.50*

Accessori supplementari

WMZ20460	Pedana ergonomica	**Fr. 490.–**	*Fr. 455.40*
WTZ11311	Kit per montaggio a colonna	**Fr. 34.–**	*Fr. 31.50*

Asciugatrice

Utilità e tecnica

Prestazioni / Consumi

Impianti	Utilità/Tecnica
-50 %	**Utilità:** questo modello consuma il 50 % di energia in meno rispetto ad un modello di classe energetica A. E per tutta la vita!
65 dB	**Utilità:** particolarmente silenziosa grazie ad una sofisticata insonorizzazione.
Green Technology	**Utilità:** contrassegna gli apparecchi ad alta efficienza energetica e ambientale.
Sensitive Drying System	**Utilità:** grazie alla struttura del tamburo studiata per rispettare i tessuti e ai trascinatori Soft ondulati, l'aria attraversa con maggior efficacia il bucato che si può dispiegare nell'ampio tamburo senza rischio di pieghe.
Lana finish	**Utilità:** il programma Lana finish è ideale per tutti i tessuti di lana, che vengono brevemente ammorbiditi, in modo da risultare particolarmente soffici.
Cestello per la lana	**Utilità:** i pullover non infeltriscono e sformano più. E con un risparmio di tempo del 75 % rispetto all'asciugatura tradizionale. Il programma è anche adatto per scarpe sportive con tomaia in materiale sintetico.

Comfort / Sicurezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Funzione stiro facile	**Utilità:** questa funzione supplementare riduce al minimo la formazione di pieghe e rende il bucato facile da stirare, con conseguente risparmio di tempo.
DuoTronic	**Utilità:** il bucato è asciugato con delicatezza e rimane perfettamente morbido; il grado di asciugatura lo determinate voi, a seconda che vogliate stirare i capi con il ferro o il mangano, o riporli direttamente nell'armadio.
Programmazione dell'orario di avvio differito/ indicazione di fine programma	**Tecnica:** lavare o asciugare ogni volta che lo si desidera – ad es. di giorno, mentre siete al lavoro, in modo da trovare tutto pulito la sera quando rientrate a casa. Oppure di notte, quando l'elettricità costa meno.
Incasso sottopiano	**Tecnica:** negli apparecchi predisposti per l'incasso sottopiano, basta asportare il piano di appoggio dell'apparecchio per inserirlo sotto il piano di lavoro di una cucina esistente utilizzando gli appositi accessori.

Pulizia

Impianti	Utilità/Tecnica
SelfCleaning Condenser	**Tecnica:** il dispositivo di pulizia automatica SelfCleaning Condenser fa sì che i pelucchi non vadano a depositarsi sullo scambiatore di calore, bensì vengano eliminati. Durante il processo di pulizia automatica lo scambiatore di calore viene inondato tre volte dall'acqua di condensa. Per questo la classe di efficienza energetica resta una A anche dopo anni e non perde validità dopo pochi cicli di asciugatura, come avviene in genere per questo tipo di apparecchi.

Cucine

Cucine elettriche

(400V/16A)

HCE854820C

Fr. 3'420.–
Fr. 3'178.45

escl. TRA cat. 4

Cucina elettrica indipendente 60 cm bianca

- Piano di cottura in vetroceramica
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile e 1 zona di arrostitura
- Spia di calore residuo: 4 indicatori di calore residuo
- Forno XXL (65 l) con GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzioni 3D Plus
- 8 funzioni di riscaldamento
- AutoPilot (24 programmi)
- Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini
- Spegnimento di sicurezza per forno
- Autopulizia pirolitica
- Illuminazione vano forno, spegnibile
- Porta a carrello
- Manopole a scomparsa
- Interno porta interamente in vetro
- Temperatura porta max. 50 °C
- Vano per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni: 85 x 60 x 60 cm (A/L/P)

Accessori

HEZ334002	1 griglia	**Fr. 32.–**	*Fr. 29.75*
HEZ341002	1 teglia smaltata	**Fr. 49.–**	*Fr. 45.55*
HEZ342002	1 teglia universale	**Fr. 50.–**	*Fr. 46.45*

Accessori supplementari

HEZ324000	Griglia inseribile nella teglia universale	**Fr. 32.–**	*Fr. 29.75*
HEZ325000	Paraspruzzi	**Fr. 62.–**	*Fr. 57.60*
HEZ341672	Teglia smaltata estraibile lateralmente	**Fr. 99.–**	*Fr. 92.00*

(400V/16A)

HCE422120C

Fr. 1'680.–
Fr. 1'561.35

escl. TRA cat. 4

Cucina elettrica indipendente 60 cm bianca

- Piano di cottura in vetroceramica
- 4 zone di cottura HighSpeed
- Spia di calore residuo: 4 indicatori di calore residuo
- Forno XXL (62 l) con GranitEmail
- Forno convenzionale
- 4 funzioni di riscaldamento
- Illuminazione vano forno
- Telaio di aggancio
- Guide telescopiche in opzione
- Interno porta interamente in vetro
- Vano per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni: 85 x 60 x 60 cm (A/L/P)

Accessori

HEZ334000	1 griglia	**Fr. 32.–**	*Fr. 29.75*
HEZ331000	1 teglia smaltata	**Fr. 56.–**	*Fr. 52.05*

Accessori supplementari

HEZ325000	Paraspruzzi	**Fr. 62.–**	*Fr. 57.60*
HEZ332000	Teglia universale	**Fr. 62.–**	*Fr. 57.60*
HEZ338356	Guida telescopica a 3 livelli	**Fr. 295.–**	*Fr. 274.15*
HEZ324000	Griglia inseribile nella teglia universale	**Fr. 32.–**	*Fr. 29.75*
HEZ333000	Teglia professionale	**Fr. 135.–**	*Fr. 125.45*
HEZ333001	Coperchio per teglia professionale	**Fr. 89.–**	*Fr. 82.70*

(400V/16A)

HSE420120C

Fr. 1'320.–
Fr. 1'226.75

escl. TRA cat. 4

Cucina elettrica indipendente 60 cm bianca

- Fornello con 2 zone di cottura rapide e 2 zone di cottura normali
- Forno XXL (62 l) con GranitEmail
- Forno convenzionale
- 4 funzioni di riscaldamento
- Illuminazione vano forno
- Telaio di aggancio
- Guide telescopiche in opzione
- Interno porta interamente in vetro
- Vano per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni: 85 x 60 x 60 cm (A/L/P)

Accessori

HEZ334000	1 griglia	**Fr. 32.–**	*Fr. 29.75*
HEZ331000	1 teglia smaltata	**Fr. 56.–**	*Fr. 52.05*

Accessori supplementari

HEZ325000	Paraspruzzi	**Fr. 62.–**	*Fr. 57.60*
HEZ332000	Teglia universale	**Fr. 62.–**	*Fr. 57.60*
HEZ338356	Guida telescopica a 3 livelli	**Fr. 295.–**	*Fr. 274.15*
HEZ324000	Griglia inseribile nella teglia universale	**Fr. 32.–**	*Fr. 29.75*
HEZ333000	Teglia professionale	**Fr. 135.–**	*Fr. 125.45*
HEZ333001	Coperchio per teglia professionale	**Fr. 89.–**	*Fr. 82.70*

Cucine combinate a gas

HGV745250

Fr. 2’280.–
Fr. 2’118.95

escl. TRA cat. 4

Cucina a gas indipendente 60 cm
acciaio inox

- Piano di cottura a gas
- Piano cottura con 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio e 1 bruciatore forte
- Accensione ad una mano
- Protezione termoelettrica di accensione
- Griglie d’appoggio in acciaio
- Coperchio di vetro
- Forno XXL (58 l) con GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
- 8 funzioni di riscaldamento
- Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini; funzione Key
- Parete posteriore catalitica
- Illuminazione forno
- Telaio di aggancio
- Guide telescopiche in opzione
- Sportello interno completamente in vetro
- Vano per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar)
- Dimensioni: 85 x 60 x 60 cm (A/L/P)

Accessori

HEZ331000	1 teglia smaltata	**Fr. 56.–**	*Fr. 52.05*
HEZ334000	1 griglia	**Fr. 32.–**	*Fr. 29.75*
HEZ332000	1 teglia universale	**Fr. 62.–**	*Fr. 57.60*

Accessori supplementari

HEZ324000	Griglia inseribile nella teglia universale	**Fr. 32.–**	*Fr. 29.75*
HEZ333000	Teglia professionale	**Fr. 135.–**	*Fr. 125.45*
HEZ325000	Paraspruzzi	**Fr. 62.–**	*Fr. 57.60*
HEZ333001	Coperchio per teglia professionale	**Fr. 89.–**	*Fr. 82.70*
HEZ338356	Guida telescopica a 3 livelli	**Fr. 295.–**	*Fr. 274.15*

HGV745220

Fr. 1’650.–
Fr. 1’533.45

escl. TRA cat. 4

Cucina a gas indipendente 60 cm
bianca

- Piano di cottura a gas
- Piano cottura con 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio e 1 bruciatore forte
- Accensione ad una mano
- Protezione termoelettrica di accensione
- Griglie d’appoggio in acciaio
- Coperchio di vetro
- Forno XXL (58 l) con GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
- 8 funzioni di riscaldamento
- Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini; funzione Key
- Parete posteriore catalitica
- Illuminazione forno
- Telaio di aggancio
- Guide telescopiche in opzione
- Sportello interno completamente in vetro
- Vano per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar)
- Dimensioni: 85 x 60 x 60 cm (A/L/P)

Accessori

HEZ331000	1 teglia smaltata	**Fr. 56.–**	*Fr. 52.05*
HEZ334000	1 griglia	**Fr. 32.–**	*Fr. 29.75*
HEZ332000	1 teglia universale	**Fr. 62.–**	*Fr. 57.60*

Accessori supplementari

HEZ324000	Griglia inseribile nella teglia universale	**Fr. 32.–**	*Fr. 29.75*
HEZ333000	Teglia professionale	**Fr. 135.–**	*Fr. 125.45*
HEZ325000	Paraspruzzi	**Fr. 62.–**	*Fr. 57.60*
HEZ333001	Coperchio per teglia professionale	**Fr. 89.–**	*Fr. 82.70*
HEZ338356	Guida telescopica a 3 livelli	**Fr. 295.–**	*Fr. 274.15*

Microonde



HMT72M420	**Fr. 300.–**	**HMT75G421**	**Fr. 510.–**
bianca	*Fr. 278.80*	**bianca**	*Fr. 474.00*
HMT72M450	**Fr. 400.–**	**HMT75G451**	**Fr. 610.–**
acciaio inox	*Fr. 371.75*	**acciaio inox**	*Fr. 566.90*

escl. TRA cat. 2

escl. TRA cat. 2

Forno a microonde

- Incassabile sottopensile (kit di montaggio annesso)
- Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza: 800/600/360/180/90 W
- Contaminuti fino a 60 con spegnimento automatico
- Porta con apertura laterale e finestrino
- Vano di cottura illuminato
- Piatto girevole in vetro da 24,5 cm
- Vano di cottura da 17 l
- Dimensioni: 29 cm x 46,2 x 32 cm (A/L/P)

Forno a microonde con grill

- Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza: 800/600/360/180/90 W
- Grill al quarzo da 1000 W
- Grill e microonde utilizzabili simultaneamente o indipendentemente
- Facile impiego grazie ai tasti elettronici e manopola selettrice
- Automatismo del peso per scongelare cuocere e programmi combinati
- Grande display digitale per tempo di preparazione e ora attuale
- Tasto memoria
- Porta con apertura laterale e finestrino
- Vano di cottura illuminato
- Piatto girevole in vetro da 24,5 cm
- Vano di cottura da 17 l
- Dimensioni: 29 x 46,2 x 32 cm (A/L/P)

Gli imprevisti capitano spesso. Volete un esempio? Suona il campanello. Un vecchio amico è passato a trovarvi. E magari, oltre ad avere un sacco di novità interessanti da raccontarvi, ha anche appetito. Nessun problema. Grazie ai forni a microonde di Bosch, che consentono di riscaldare i cibi precotti in un batter d'occhio. Lo stesso vale per i prodotti surgelati che saranno pronti entro pochi minuti. In questo modo potete cuocere ad esempio il pesce o la verdura senza l'aggiunta di grassi. Così si conservano pure il sapore e le vitamine.

Il funzionamento è semplicissimo. Grazie al CookComfort di Bosch. L'uso dell'apparecchio non crea nessuna difficoltà grazie ai facili comandi elettronici. Il vostro amico resterà a bocca aperta per la vostra abilità nel preparare tante prelibatezze in così poco tempo. E verrà a trovarvi più spesso ... promesso!

Cucine

Utilità e tecnica

Sistemi di riscaldamento

Impianti	Utilità/Tecnica
Aria calda 3D Plus	**Tecnica:** qualsiasi numero di teglie utilizzate, su qualunque dei 5 livelli differenti di inserimento, la circolazione dell'aria calda 3D sarà sempre ottimale.
Scongelamento	**Tecnica:** per uno scongelamento delicato di carne, pollame, pesce, pane e torte alla crema.
Cottura a vapore	**Utilità:** si conservano le preziose vitamine e i sali minerali, così come le caratteristiche naturali, il colore e l'autenticità dei sapori. Diversi cibi possono essere cotti contemporaneamente senza rischio che i sapori e gli odori si mescolino. **Tecnica:** si può cuocere al vapore su tre livelli e senza mescolare aromi e sapori. Quando si apre lo sportello del forno, il flusso d'aria non si interrompe, il che è particolarmente importante per soufflé e simili.
Idrocottura	**Utilità:** questa funzione è particolarmente indicata per cuocere il pane, gli impasti lievitati e i prodotti da forno surgelati. L'umidità resta all'interno del forno e la pasta non si secca.
Calore intensivo	**Utilità:** la combinazione di calore superiore ed elevato calore inferiore garantiscono i migliori risultati di cottura per le pietanze che richiedono un fondo croccante ed un farcitura come ad esempio le crostate di frutta, le torte di ricotta o quelle salate.
Microonde	**Utilità:** per scongelare e riscaldare le pietanze in un batter d'occhio.
Calore superiore/inferiore	**Utilità:** la classica modalità di riscaldamento per arrosti dorati, biscotti, pasticcini e soufflé.
Funzione pizza	**Utilità:** caratterizzata dalla combinazione tra calore inferiore ed aria calda, questo tipo di riscaldamento è particolarmente indicato per cuocere prodotti surgelati come pizza o patate fritte.
Riscaldamento rapido	**Vantaggi:** riduzione fino al 30 % dei tempi di riscaldamento, a consumo energetico invariato, comodo, confortevole e con risparmio di tempo. **Tecnica:** selezionare il tipo di riscaldamento e la temperatura desiderati poi premere il tasto «riscaldamento rapido». Inizialmente il forno scalda alla massima potenza fino al raggiungimento della temperatura impostata, dopo di che si commuterà automaticamente sul sistema di riscaldamento selezionato.
Grill con aria calda	**Tecnica:** ideata per una cottura croccante di tacchini, anatre, oche o altri grandi arrosti.

Sistemi di riscaldamento

Impianti	Utilità/Tecnica
Calore inferiore	**Tecnica:** funzione indicata per la cottura a bagnomaria o per un'ulteriore doratura dal basso.
Grill ad ampia superficie	**Tecnica:** funzione che consente di cuocere alla griglia contemporaneamente più bistecche, salsicce o pesci. L'intensità può essere regolata su tre livelli.
Grill a piccola superficie regolabile	**Tecnica:** questo grill a potenza regolabile è particolarmente indicato per cuocere alla griglia piccole porzioni o per gratinare le pietanze.
Preriscaldamento	**Tecnica:** questa funzione consente di preriscaldare le stoviglie.
Funzione scaldavivande	**Tecnica:** questa funzione serve per tenere in caldo le pietanze.

Programmi automatici

Programmazione AutoPilot	**Utilità:** garantisce una preparazione impeccabile delle pietanze preselezionate, p. es. roastbeef, pollo, soufflé di verdure o pesce. **Tecnica:** a seconda del modello, una volta selezionato uno dei programmi AutoPilot, basta impostare il peso e poi avviare il programma. La temperatura e il tempo di cottura verranno regolati automaticamente.
Interfaccia di dialogo elettronica	**Utilità:** sul grande display con 30 lingue selezionabili avete a disposizione 68 programmi AutoPilot. **Tecnica:** la programmazione automatica comprende complessivamente 68 programmi AutoPilot modificabili individualmente. Premendo il tasto Info, oltre alla temperatura si possono ottenere indicazioni sul tipo di stoviglie o gli accessori più adatti, nonché esempi di cottura per diverse pietanze. Le modalità «riscaldamento intensivo», «idrocottura» e «scaldapiatti» ampliano ulteriormente la gamma delle applicazioni.
Sistema elettronico a simboli	**Utilità:** grazie al sistema elettronico di facile impiego, potete cuocere in modo completamente automatico nella pirofila chiusa con uno dei 40 programmi AutoPilot. **Tecnica:** basta impostare il programma desiderato ed il peso, avviare il programma... e il gioco è fatto. Questo sistema elettronico dispone inoltre di grandi indicazioni luminose, ad es. per il tipo di riscaldamento e la temperatura.

Tecnica di comando / Display

Impianti	Utilità/Tecnica
	Tecnica: display con funzioni logiche, tasti a sensore e manopola illuminata a scomparsa per le cucine con interfaccia elettronica di dialogo.
	Tecnica: display con simboli intuitivi, tasti a sensore e manopola illuminata a scomparsa per le cucine con sistema elettronico.
	Tecnica: pannello di comando con manopole a scomparsa per impostare ad es. il programma AutoPilot, orologio elettronico attivabile tramite i tasti a sensore in vetro.

Aperture / Tecnica di scorrimente

Porta a battente, 160°	**Utilità:** per giungere meglio alle pietanze nel forno. **Tecnica:** la porta si apre facilmente e senza impedimenti laterali. È possibile scegliere fra cerniera a destra o sinistra.
Guide telescopiche	**Utilità:** stabili, scorrevoli, senza rischio di ribaltamento. Libero accesso alle pietanze da tutti i lati. Comodamente estraibili in modo pratico e sicuro. **Tecnica:** un telaio con guide telescopiche per estrarre le teglie. A scelta con estrazione totale su tre livelli, o con estrazione parziale a due o tre livelli.

Pulizia

EcoClean	**Utilità:** eliminare lo sporco dal vano del forno in tutta facilità. Autopulizia permanente delle superfici rivestite già a partire da 80 °C. L'azione della funzione autopulente rimane efficiente per tutta la durata di vita dell'apparecchio. Riduzione fino all'80% della propagazione di odori durante la cottura o l'arrostitura (a dipendenza dell'imbrattamento del forno). **Tecnica:** il rivestimento ceramico altamente efficiente che ricopre il vano di cottura, riduce al minimo già in fase di riscaldamento e per tutta la durata dell'apparecchio le formazioni di sporco. La parete posteriore ne è rivestita di serie, mentre le pareti laterali ed il cielo sono disponibili come accessori.
GranitEmail	**Utilità:** facile pulizia del vano del forno – per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio. **Tecnica:** pregiato rivestimento smaltato delle superfici interne del forno e degli accessori smaltati. Superficie particolarmente liscia, resistente agli urti, ai graffi e all'azione degli acidi.
Pirolisi: sistema di autopulizia	**Utilità:** niente più lunghe, fastidiose, faticose e dispendiose operazioni di pulizia. Basta premere un tasto e il forno si pulisce da sé. **Tecnica:** con l'autopulizia pirolitica il forno si scalda a 480 °C, in questo modo le incrostazioni al suo interno si riducono in cenere che poi si può rimuovere dal forno semplicemente con un panno.

Pulizia

Impianti	Utilità/Tecnica
Interno porta completamente in vetro	**Utilità:** in quanto superficie piana e totalmente in vetro la pulizia è notevolmente semplificata. Lo sportello può essere utilizzato come piano d'appoggio. **Tecnica:** l'ampia superficie in vetro è perfettamente piana.

Comfort / Sicurezza

Finestra termoisolata	**Utilità:** porta del forno a bassa temperatura. **Tecnica:** grazie al particolare isolamento e a vetri speciali, fino a quattro strati e in parte anche riflettenti, la temperatura del vetro frontale del forno si riduce sensibilmente (ca. 50 °C). La temperatura del vetro della porta sicurezza Comfort scalda solamente a 40 °C (temperatura misurata al centro, dopo 1 ora d'esercizio a 180 °C con calore superiore e inferiore).
Dispositivo di sicurezza per bambini	**Utilità:** evita l'accensione accidentale del forno. **Tecnica:** speciale tasto per bloccare tutte le funzioni del forno. Gli apparecchi con interfaccia di dialogo elettronica offrono una sicurezza ancora maggiore perché impediscono la modifica involontaria delle impostazioni prescelte anche durante il funzionamento del forno.
SoftLight – illuminazione del forno	**Utilità:** più luminosità all'interno del forno. Più sicurezza. Migliore controllo. La funzione SoftLight regola l'intensità della luce emessa dalle lampade alogene. **Tecnica:** la luce alogena al centro della parete superiore e una lampada laterale assicurano una luce migliore.
Manopole a scomparsa	**Utilità:** per pulire a fondo e con facilità il pannello di comando. Sicurezza e massima funzionalità. Grazie all'anello luminoso attorno alla manopola si vede in un attimo se tutto è spento. Un azionamento accidentale non è più possibile. **Tecnica:** le manopole scompaiono con una lieve pressione.
Forno XXL: solo da Bosch	**Utilità:** i risultati di cottura sono ancora più uniformi grazie alla maggiore distanza tra le teglie (miglior circolazione dell'aria). Ideale anche per grigliare pesce o pollame di grandi dimensioni. Possibilità di cuocere anche arrosti di dimensioni extralarge. Spazio per cuocere più porzioni contemporaneamente. **Tecnica:** volume nettamente maggiore (fino a 65 litri) e superficie di cottura più ampia (10% in più).

Energia

Classi di efficienza energetica ...	**Tecnica:** la principale informazione dell'«Euro Label» è l'indicazione della classe di efficienza energetica, dove la «A» contrassegna la categoria di apparecchi più efficiente e la «G» la meno efficiente.

Dichiarazione merce per frigoriferi-congelatori.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			**Frigoriferi-cogelatori BOSCH**												
1. Tipo di apparecchio			**KGN 36X23 36X43 36X50**	**KGV 36X77**	**KGV 36X27**	**KGV 33X27**	**KGV 26X10**	**KDN 36A43**	**KDV 28V00**	**KDV 24V10**	**KAD 62P90**	**KAD 62S20 62S50**	**KAD 63A70**	**KAD 62A70**	**KAD 62V50 62V00**	**KAN 62V00**
Figura a pagina			17	18	18	19	19	20	21	21	27	28	29	30	31	32
2. Classificazione del tipo di apparecchio																
Classe di efficienza energetica			A+	A++	A++	A++	A+	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia in 365 giorni [1]		kWh	280	205	205	196	247	292	299	227	467	467	464	467	456	496
3. Caratteristiche dell'apparecchio																
Capacità utile totale [2]		l	287	312	312	277	257	335	250	218	533	533	526	533	564	604
Capacità utile del settore refrigeratore		l	221	225	225	190	189	257	196	164	355	355	347	355	385	385
– dei quali per compartimento fresco [3]		l / l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– dei quali per compartimento freddo [4]		l	–	–	–	–	–	–	–	–	19	19	19	19	–	–
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio		l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Capacità utile del settore congelatore			66	87	87	87	68	78	54	54	178	178	179	178	179	219
– dei quali settore con stelle		l	66	87	87	87	68	78	54	54	178	178	179	178	179	219
– dei quali settore per cubetti ghiaccio		l	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Marcatura a stelle [5]			★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Quantità refrigerabile [6]		kg	8	4	4	4	3	8	3	3	12	12	12	12	12	12
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [7]		h	17	24	24	24	24	16	20	20	16	16	16	16	16	16
Classe climatica [8]			SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro [9]		dB (A)	44	42	42	41	40	43	41	42	44	44	44	44	44	43
Procedimento di sbrinamento	– manuale		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
del settore refrigeratore	– semiautomatico		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	– automatico		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Procedimento di sbrinamento	– manuale [10]		–	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–
del settore congelatore	– semiautomatico [10]		–	–	–	–	–	–	–	–						
	– automatico		●					●			●	●	●	●	●	●
4. Forma costruttiva / contrassegni																
Apparecchio autonomo / con spazio sottostante			● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
con piano di lavoro ad altezza di tavolo			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– apparecchio ribassato / integrabile [11]			– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
– apparecchio ad incasso / integrabile [11]			– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
– forma costruttiva speciale, vedere prospetto																
– numero di porte esterne / tiretti estraibili			2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –
– senso di apertura [12]			r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	l / r	l / r	l / r	l / r	l / r	l / r
– cornice decorativa		esistente/accessorio	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
5. Dimensioni [13]																
Altezza		cm	185	185	185	170	155	170	156	141	176	176	176	176	176	176
Larghezza		cm	60	60	60	60	60	70	55	55	91	91	91	91	91	91
Profondità		cm	65	65	65	65	65	65	65	65	76	76	76	76	76	76
Altezza senza piano di lavoro		cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti		cm	65	65	65	65	65	75	55	55	95	95	95	95	95	95
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti		cm	118	116	116	116	116	128	111	111	115	115	115	115	115	115
6. Peso a vuoto [14]		kg	71	71	71	69	59	75	51	50	164	175	164	162	115	128
7. Equipaggiamento																
Temp. regolabile per il settore congelator, Indipendentem. dalla temp. del settore di refrigerazione			●	–	–	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●	●
Temp. regolabile per il settore congelator, Unitamente alla temp. del settore di refrigerazione			–	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–
Commutatore per funzion. continuo del settore di refrigerazione			●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Spie di controllo																
– Settore di refrigeratore	– esercizio regolato	verde	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	– indicazione temperat.	dentro/fuori	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / ●	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
	– segnalaz. di porta aperta	ottico/acustico	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / ●	– / –	– / –	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
– Settore di congelatore	– esercizio regolato	verde	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	– esercizio continuo	giallo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	– segnalazione avaria	ottico/acustico	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	● / ●	– / –	– / –	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	– segnalaz. porta aperta	ottico/acustico	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
	– indicazione temperat.	dentro/fuori	● / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / ●	– / –	– / –	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	● / –
Settore refrigeratore																
– portauova			2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
– Compartim. nella porta c. sportelli ribaltab. o scorrevoli		N.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1
– Ripiani di posa e / o contenitori nella porta		N.	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4
– Ripiani di posa nel settore refrigeratore		N.	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
– dei quali regolabili		N.	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
– Contenitori nel settore refrigeratore		N.	3	1	1	1	1	2	1	1	3	3	3	3	3	2
Settore congelatore																
– Compartimenti nela porta		N.	1	–	–	–	–	–	–	–	4	4	4	4	4	5
– Compartimenti all'interno		N.	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
– Altezza massima degli scomparti all'interno		cm	–	20	20	18	20	35	31	31	–	–	–	–	–	–
– Cestelli, contenitori, tiretti all'interno		N.	3	3	3	3	2	–	–	–	2	2	2	2	2	2
– Vaschetta cubetti ghiaccio		N.	1	1	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
8. Allacciamento elettrico																
Tensione		V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Valore dell'allacciamento		W	160	160	160	160	160	150	160	160	300	300	300	300	300	300
9. Sicurezza e Servizio																
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paese di provenienza			ES	TR	TR	TR	TR	GR	ES	ES	CN	CN	CN	CN	CN	CN
Garanzia		anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servizio tramite		BSH-Servizio clienti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di servizio	t / f / i	D / F / I	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di montaggio	t / f / i	D / F / I	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente			**BSH Elettrodomestici SA, Fahrweidstrassse 80, 8954 Geroldswil**													

Spiegazioni

● Esistente / Si

– Non esistente / No

[1] Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

[2] Include il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.

[3] Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8° e +14° C (alte temperature).

[4] Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature +3° e -2° C (basse temperature).

[5] ★ = compartimento con -6° C o più freddo.
★★ = compartimento con -12° C o più freddo.
★★★ = compartimento surgelatore con -18° C o più freddo.
★★★★ = apparecchio congelatore o surgelatore con -18° C o più freddo.

[6] La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

[7] Tempo di incremento di temperatura fino a -9° C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

[8] Classe climatica SN: Temperatura ambiente da + 10° a +32° C
Classe climatica N: Temperatura ambiente da + 16° a +32° C
Classe climatica ST: Temperatura ambiente da + 18° a +38° C
Classe climatica T: Temperatura ambiente da + 18° a +43° C

[9] Livello sonoro A. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB(A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

[10] Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

[11] Integrabile coprendo con una porta per mobili. [12] Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile

[13] Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi ad incasso o ribassato (misure minime).

[14] Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Nota: Dati di tabella validi al 04/10. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per frigoriferi.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Frigoriferi BOSCH**													
1. Tipo di apparecchio		**KGN**	**KSL**	**KSW**	**KSW**	**KSW**	**KSW**	**KSW**	**KTW**	**KSR**	**KSR**	**KTR**	**KTR**	**KTL**	**KTL**
		36S21	**20S53**	**38940**	**38920**	**30V80**	**26V80**	**22V80**	**18V80**	**38V11**	**30N11**	**16A21**	**15A31**	**16A21**	**15A31**
		36S57	**20S55**												
		36S58	**20S56**												
		36S59													
Figura a pagina		13	15	23	23	24	24	25	25	35	35	36	36	37	37
2. Classificazione del tipo di apparecchio															
Classe di efficienza energetica		A+	A+	–	–	–	–	–	–	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia in 365 giorni [1]	kWh	280	190	212	197	193	175	157	131	144	135	113	117	157	180
3. Caratteristiche dell'apparecchio															
Capacità utile totale	l	287	164	368	368	360	295	228	140	355	287	152	148	132	140
– dei quali NoFrost		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Capacità utile del settore refrigeratore [2]	l	221	147	368	368	360	295	228	140	355	287	152	148	116	121
–dei quali compartimento fresco [3]	l/l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–dei quali compartimento freddo [4]	l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–dei quali compartimento per cubetti di ghiaccio	l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Capacità utile del settore congelatore	l	66	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	19
Marcatura a stelle [5]	l	★★★★	★★★★	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	★★★★	★★★★
Quantità refrigerabile	kg	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [6]	h	17	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	12
Classe climatica [7]		SN-T	SN-ST	SN-T	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN	SN-ST	SN-ST
Livello sonoro [8]	dB (A)	45	38	39	39	38	38	38	38	39	40	37	40	37	40
Procedimento di sbrinamento del	–manuale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
settore refrigeratore	–semiautomatico	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–automatico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Procedimento di sbrinamento del	–manuale [9]	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
settore congelatore	–semiautomatico [9]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–automatico	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Forma costruttiva / contrassegni															
Apparecchio autonomo / con spazio sottostante		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/●	●/●	●/●	●/●
con piano di lavoro ad altezza di tavolo		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
–apparecchio ribassato / integrabile [10]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
–apparecchio ad incasso / integrabile [10]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
–forma costruttiva speciale, vedere prospetto															
–numero di porte esterne / tiretti estraibili		2/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–
–senso di apertura [11]		d/i	d/–	d/i	d/i	d/–	d/–	d/–	d/–	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i
–cornice decorativa	esistente/accessorio	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
5. Dimensioni [12]															
Altezza	cm	187	127	186	185	185	155	125	85	186	156	85	85	85	85
Larghezza	cm	60	66	60	60	60	60	60	60	60	60	60	55	60	55
Profondità	cm	64	63	66	66	60	60	60	60	65	65	61	61	61	61
Altezza senza piano di lavoro	cm		–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	82	82	82
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	61	79	60	69	69	69	69	69	63	63	63	58	63	58
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	121	121	118	118	114	114	114	114	117	117	117	112	117	112
6. Peso a vuoto [13]	kg	87	100	86	79	85	73	60	48	64	54	38	36	37	36
7. Equipaggiamento															
Temperatura regolabile per il settore congelatore	interno/esterno	–/●	●/–	●/–	●/–	–/–	–/–	–/–	–/–	●/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Segnale porta aperta	ottico/acustico	●/●	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Settore refrigeratore															
–portauova		2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	2	2
–Compartim. nella porta c. sportelli ribaltab. o scorrevoli	N.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
–Ripiani di posa e / o contenitori nella porta	N.	3	5	–	–	–	–	–	–	5	4	4	3	3	4
–Ripiani di posa nel settore refrigeratore	N.	3	4	6	8	9	7	6	4	7	5	4	4	3	3
–dei quali regolabili	N.	2	3	6	7	8	6	5	3	5	4	2	2	1	2
–Contenitori nel settore refrigeratore	N.	4	1	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	2	1
Settore congelatore															
–Altezza massima degli scomparti all'interno	cm			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–
–Vaschetta cubetti ghiaccio	N.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
8. Allacciamento elettrico															
Tensione	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Valore dell'allacciamento	W	160	90	90	90	120	106	96	80	90	90	90	90	90	90
9. Sicurezza e Servizio															
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paese di provenienza		ES	DE	DK	DK	CN	CN	CN	CN	DE	DE	DE	GR	DE	GR
Garanzia	anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servizio tramite	BSH-Servizio clienti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di servizio	t/f/i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di montaggio	t/f/i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente		**BSH Elettrodomestici SA, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil**													

Spiegazioni

● Esistente / Si
– Non esistente / No

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) Include il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.

3) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8° e +14° C (alte temperature).

4) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature +3° e -2° C (basse temperature).

5) ★ = compartimento con -6° C o più freddo.
★★ = compartimento con -12° C o più freddo.
★★★ = compartimento surgelatore con -18° C o più freddo.
★★★★ = apparecchio congelatore o surgelatore con -18° C o più freddo.

6) Tempo di incremento di temperatura fino a -9° C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

7) Classe climatica SN: Temperatura ambiente da + 10° a +32° C
Classe climatica N: Temperatura ambiente da + 16° a +32° C
Classe climatica ST: Temperatura ambiente da + 18° a +38° C
Classe climatica T: Temperatura ambiente da + 18° a +43° C

8) Livello sonoro A. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2dB in più sono praticamente impercettibili. 10dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB(A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

9) Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

10) Integrabile coprendo con una porta per mobili.

11) Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile

12) Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi ad incasso o ribassato (misure minime).

13) Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Nota: Dati di tabella validi al 04/10. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per congelatori.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Congélateurs BOSCH**																
1. Tipo di apparecchio		**GSN 40A32**	**GSN 36A32**	**GSN 32A23**	**GSN 28A23**	**GSN 24A23**	**GSP 40A31**	**GSP 36A31**	**GSP 32A31**	**GSV 30V23**	**GSV 26V23**	**GSV 22V23**	**GSD 12A20**	**GSD 11V22**	**GTM 38A00**	**GTM 30A00**	**GTM 26A00**	**GTM 20A00**
Figura a pagina		40	40	41	41	41	42	42	42	43	43	43	44	44	46	46	47	47
2. Classificazione del tipo di apparecchio																		
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A+	A+	A+	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia in 365 giorni [1]	kWh	259	240	303	284	267	232	217	203	262	248	230	179	175	288	252	223	197
3. Caratteristiche dell'apparecchio																		
Capacità utile totale	l	330	293	244	217	193	330	296	262	223	199	168	97	80	365	287	225	167
–di cui compartimenti con stelle	l	330	293	244	217	193	330	296	262	223	199	168	97	80	365	287	225	167
–di cui compartimenti per ghiaccio	l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NoFrost	l/l	330	293	244	217	193	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Marcatura a stelle [2]		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Quantità refrigerabile [3]	kg	22	22	20	20	20	30	24	24	27	22	22	18	10	25	25	23	19
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [4]	h	23	23	15	24	24	35	35	35	36	36	18	25	24	50	50	50	40
Classe climatica [5]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Livello sonoro [6]	dB (A)	41	42	43	43	43	41	41	41	39	40	39	38	40	43	42	40	40
Procedimento di sbrinamento – manuale [7]		–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
del settore refrigeratore –semiautomatico [7]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– automatico		●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Forma costruttiva / contrassegni																		
Apparecchio autonomo / con spazio sottostante		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/●	●/●	●/–	●/–	●/–	●/–
con piano di lavoro ad altezza di tavolo		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–apparecchio ribassato / integrabile [8]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
–apparecchio ad incasso / integrabile [8]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
–forma costruttiva speciale, vedere prospetto		1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	–/–	–/–	–/–	–/–
–numero di porte esterne / tiretti estraibili [9]		d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	–/–	–/–	–/–	–/–
–cornice decorativa	esistente/accessorio	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
5. Dimensioni [10]																		
Altezza	cm	185	170	185	170	155	185	170	155	171	156	141	85	85	89	89	89	87
Larghezza	cm	70	70	60	60	60	70	70	70	60	60	60	60	55	163	135	112	81
Profondità	cm	75	75	65	65	65	75	75	75	65	65	65	61	61	66	66	66	66
Altezza senza piano di lavoro	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	82	–	–	–	–
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	75	75	63	63	63	75	75	75	63	63	63	63	58	–	–	–	–
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	137	137	117	117	117	137	137	137	117	117	117	117	112	–	–	–	–
Altezza a portello del cassone sollevato	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	150	150	150	150
Profindita a portello del cassone sollevato	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	72	72	72
6. Peso a vuoto [11]	kg	86	81	70	66	56	85	79	74	63	57	55	40	34	57	47	40	32
7. Equipaggiamento																		
Temperatura regolabile per il settore congelatore		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commutatore per funzion. continuo del settore di refrigeraz.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Settore di congela. –esercizio regolato	verde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–esercizio continuo	giallo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–segnalazione avaria	ottico/acustico	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/–	–/–	–/–	–/–	–/–
–segnalaz. porta aperta	ottico/acustico	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	●/–	●/–	●/–	●/–
–indicazione temperat.	dentro/fuori	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Settore congelatore																		
–Compartimenti nela porta	N.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
–Compartimenti all'interno	N.	7	6	7	6	6	8	7	6	7	6	5	4	3	2	2	2	1
–Altezza massima degli scomparti all'interno	cm	26	26	28	28	28	26	26	26	28	28	28	18	19	61	63	63	63
–Cestelli, contenitori, tiretti all'interno	N.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	2	2	1
–Vaschetta cubetti ghiaccio	N.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
8. Allacciamento elettrico																		
Tensione	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Valore dell'allacciamento	W	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	90	90	70
9. Sicurezza e Servizio																		
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paese di provenienza		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	GR	IT	IT	IT	IT
Garanzia	anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servizio tramite	BSH-Servizio clienti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di servizio	t/f/i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di montaggio	t/f/i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente		**BSH Elettrodomestici SA, Fahrweidstrassse 80, 8954 Geroldswil**																

Spiegazioni

● Esistente / Si

– Non esistente / No

[1] Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

[2] ★★★★ = apparecchio congelatore o surgelatore con -18° C o più freddo.
★★★ = compartimento surgelatore con -18° C o più freddo.

[3] La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e

[4] Tempo di incremento di temperatura fino a -9° C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

[5] Classe climatica SN: Temperatura ambiente da + 10° a +32° C
Classe climatica N: Temperatura ambiente da + 16° a +32° C
Classe climatica ST: Temperatura ambiente da + 18° a +38° C
Classe climatica T: Temperatura ambiente da + 18° a +43° C

[6] Livello sonoro A. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2dB in più sono praticamente impercettibili. 10dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB(A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

[7] Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

[8] Integrabile coprendo con una porta per mobili.

[9] Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile

[10] Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi ad incasso o ribassato (misure minime).

[11] Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Nota: Dati di tabella validi al 04/10. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per lavastoviglie.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Lavastoviglie BOSCH**				
Tipo di apparecchio		**SMS69N02EU**	**SMS63N02EU**	**SGS33E52EU**	**SRS45T72EU**	**SKS50E12EU**
Figura a pagina		54	54	54	55	55
Classificazione del tipo di apparecchio						
Classe di efficienza energetico [1] A (basso consumo),...,G (alto consumo)		A	A	A	A	A
Consumo energetico [1]	kWh	0,97	0,97	1,05	0,8	0,63
Consumo di acqua [1]	l	10	10	17	11	7
Testprogramm [1] + [2]		Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°
Dati di efficienza per						
Classe di efficacia di lavaggio [1] A (alta),...G (bassa)		A	A	A	A	A
Classe di efficacia di asciugatura [1] A (alta),...G (bassa)		A	A	A	A	B
Durata [2]	ca. min	140	140	140	140	160
Capienta [1]	Coperti	14	13	12	9	6
Rumorosità durante ... [2] in apparecchio installato)	dB(A) (re 1pW)	44	44	54	45	52
Presentazione					–	–
Apparecchio da incasso		–	–	–	–	–
Apparecchio con piano di lavoro		●	●	●	●	●
Apparecchio sottoinseribile		●	●	●	●	–
Apparecchio ad inserimento rialzato		–	–	–	–	–
Apparecchio decorabile		–	–	–	–	–
Apparecchio integrabile/totalmente integrabile		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensioni [3]						
Altezza	cm	84,5	84,5	85	85	45
Larghezza	cm	60	60	60	45	55,1
Profondità (intercapedine compresa)	cm	60	60	60	60	50
Altezza della versione sottoinseribile	cm	81,5	81,5	81,5	81	–
Profondità a sportello aperto	cm	115,5	115,5	115,5	118	84,5
Regolazione dell' altezza	cm	2	2	2	2	–
Penso netto	kg	56	51	47	48	21
Allestimento						
Esecuzione de frontale		AQUA-STOP	AQUA-STOP	AQUA-STOP	AQUA-STOP	–
Numero dei programmi		6	6	3	4	5
Spia d'esaurimento del brillantante		●	●	●	●	●
Spia d'esaurimento del sale		●	●	●	●	●
Allacciamenti elettrici ed idrici						
Allacciamento elettrico						
Tensione	V	230	230	230	230	230
Potenza [4]	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Fusibili [4]	A	10	10	10	10	10
Raccordo acqua						
Tubo armato G ¾" , lunghezza	m	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
Allacciabile a: acqua fredda / acqua calda fino mass. 60°		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Pressione dell'acqua	bar	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10
Sicurezza ed assistenza						
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●
Paese di provenienza		DE	DE	PL	DE	ES
Garanzia	anni	2	2	2	2	2
Servizio tramite	BSH-Servizio clienti	●	●	●	●	●
Istruzioni di servizio	t/f/i	●	●	●	●	●
Istruzioni di montaggio	t/f/i	●	●	●	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente		**BSH Elettrodomestici SA, Fahrweidstrassse 80, 8954 Geroldswil**				

Spiegazioni

● Esistente / Si
– Non esistente / No
[1] Valori in base alle norme EN 50242 nel programma standard
[2] Misure secondo EN 60704 nel programma standard
[3] Per gli apparecchi da incasso, dimensioni della nicchia. Altri dati dimensionali sono ricavabili dai prospetti.
[4] Informazioni su possibilità di commutazione sono ricavabili dagli specifici prospetti.

Nota: stato dei dati in tabella 04/10. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull' etichetta di efficienza energetica.

Dichiarazione merce per lavatrici.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Lavatrici BOSCH**					
1. Tipo di apparecchio		**WAS32742CH**	**WAS28742CH**	**WAS24742CH**	**WAE28442CH**	**WAE24442CH**	**WVD24520EU**
Figura a pagina		60	60	61	63	63	65
2. Classe di efficienza energetica							
Dati consumo programma 60° C							
Classe di efficienza energetica [1]	A (basso consumo), ...G (alto consumo)	A+	A+	A+	A+	A+	C
Consumo energetico [1]	kWh	1,03	1,03	1,03	1,05	1,05	0,90 / 4,6*
Consumo di acqua [1]	l	56	56	56	47	47	45 / 106*
3. Caratteristiche dell'apparecchio							
Capacità di carico maximale [1]	max. kg	8	8	8	7	7	5 / 2,5
Effizienza di lavaggio [1]	A (ottima), ...G (pessima)	A	A	A	A	A	A
Categoria di centrifugazione [1] [5]	A (ottima), ...G (pessima)	A	B	B	B	B	B
–in fase di scarico [1] [2]	%	44	50	53	50	53	53
–giri centrifuga max.	max. g/min.	1600	1400	1200	1400	1200	1200
Durata [1]	min.	205	205	205	188	188	130 / 352*
4. Presentazione							
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio		●	●	●	●	●	●
Apparecchio a posa libera con possibilità di zoccolo		●	●	●	●	●	●
Apparecchio con zoccolo (senza piano d'appoggio)		–	–	–	–	–	–
Spostabile		–	–	–	–	–	–
Battuta portello [3]		s / –	s / –	s / –	s / –	s / –	s / –
5. Dimensioni [10]							
Altezza	cm	84,2	84,2	84,2	84,7	84,7	86
Larghezza	cm	60	60	60	60	60	60
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	59	59	59	59	59	56
Altezza (incl. zoccolo)	cm	82	82	82	82	82	82
Altezza a coperchio aperto (apertura Top)	cm	–	–	–	–	–	–
Profondità a portello aperto (apertura frontale)	cm	99	99	99	99	99	97
Altezza regolabile	cm	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5
6. Peso a vuoto [11]	kg	75	75	75	74	74	75
7. Equipaggiamento							
Programma normale senza prelavaggio cotone/delicati 60° C	min.	66	66	66	66	66	85
Programma normale senza prelavaggio Mix 40° C	min.	49	49	49	53	53	50
Programma lavaggio a mano, freddo –40° C		●	●	●	●	●	–
Più d'acqua		●	●	●	–	–	–
Prelavaggio regolabile (senza prog. lana)		●	●	●	●	●	●
Impostazione del tempo	da ... a ... ore	1 - 24	1 - 24	1 - 24	1 - 24	1 - 24	1 - 24
Indicazione del decorso del programma		●	●	●	●	●	●
Tempo residuo in minuti		●	●	●	●	●	●
Allacciamento con cavo e spina	1,5 m	●	●	●	●	●	●
Presa d'acqua	1,5 m	●	●	●	●	●	●
Sistema Aqua-Stop		●	●	●	●	●	–
Pressione dell'acqua	1-10 bar	●	●	●	●	●	●
Scarico dell'acqua, tubo a gomito	1,5 m	●	●	●	●	●	● (1,2m)
Tamburo / cavo	acciaio inox	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
8. Alimentazione							
Allacciamento elettrico							
–Tensione	V	230	230	230	230	230	230
–Valore dell'allacciamento	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2
–Fusibili	A	10	10	10	10	10	10
Raccordo acqua							
–Tubo di mandata G ¾"		●	●	●	●	●	●
–allacciabile a:	acqua fredda/acqua calda	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
9. Sicurezza e Servizio							
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●	●
Paese di provenienza		DE	DE	DE	DE	DE	CN
Garanzia	anni	2	2	2	2	2	2
Servicio tramite	BSH Servizio clienti	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di servizio	t / f / i	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di montaggio	t / f / i	●	●	●	●	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente		**BSH Elettrodomestici SA, Fahrweidstrassse 80, 8954 Geroldswil**					

Spiegazioni

● Esistente / Si
– Non esistente / No

[1] Valori calcolati ai sensi della norma EN 60456 nel programma standard per cotone 60°C e EN 60456/A11.

[2] grado di prosciugamento 100% vuol dire che in 1 kg di bucato (peso asciutto) dopo la centrifuga vi è ancora un 1 kg d'acqua. Più basso è il valore percentuale, meno bagnato è il bucato. Questo dato è importante per il consumo di corrente necessario per l'asciugatura nell'asciugatrice.

[3] Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile
Esempio: s/i significa che di fabbrica la battuta è a sinistra ed è invertibile.

[4] Dimensioni di ingombro per gli apparecchi d'incasso. Altre dimensioni sono riportate nei prospetti.

[5] L'efficienza di centrifugazione ha una grande importanza se in seguito si impiegano asciugatrici. Un bucato centrifugato in una macchina di classe A, utilizza in un'asciugatrice la metà dell'energia di un capo centrifugato in una macchina di classe G.

Nota: Dati aggiornati 04/10. Salvo ulteriori modifiche.

Dichiarazione merce per asciugatrici.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Asciugatrici BOSCH**				
1. Tipo di apparecchio		**WTW86561CH**	**WTS86513CH**	**WTE86303CH**	**WTE84101CH**	**WTC84101CH**
Figura a pagina		69	70	71	71	71
2. Classificazione del tipo di apparecchio						
Dati consumo						
Classe di efficienza energetica [1] A (basso consumo), ... G (alto consumo)		A	B	B	B	B
Cons. energetico [1] con progr. «cotone asciug. armadio»						
–con biancheria precedentemente centrifugata a un regime						
di circa 1000 giri (60% umidità residua)	kWh	1,6	4,5	3,92	3,92	3,92
3. Caratteristiche dell'apparecchio						
Capacità di carico [2]						
–Cotone asciutto da riporre	mass. kg	7	8	7	7	7
–Cotone per stiratura a ferro	mass. kg	7	8	7	7	7
–Resistente asciutto da riporre	mass. kg	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Durata programma [1] «cotone asciugatura armadio»						
–con biancheria precedentemente centrifugata a un regime						
di circa 1000 giri (60% umidità residua)	min.	131	148	131	131	117
4. Presentazione						
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio		●	●	●	●	●
Apparecchio a posa libera con possibilità di zoccolo		●	●	●	●	●
Apparecchio a posa libera per colonna lava-asciuga		●	●	●	●	●
Apparecchio per montaggio a muro semplice		–	–	–	–	–
Battuta portello [4]		d / –	d / –	d / –	d / –	d / –
5. Dimensioni [5]						
Altezza	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Larghezza	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,9
Profondità incl. distanza dalla parete [5]	cm	62,5	62,5	62,5	62,5	63,5
Altezza (incl. zoccolo) [3]	cm	81,9	81,9	81,9	81,9	81,8
Profondità a portello aperto [5]	cm	104	104	104	104	105
Altezza regolabile	cm	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5
6. Peso a vuoto	kg	55	43	45	45	45
Selezione asciugatura mediante						
– scelta di durata [6]		●	●	●	●	●
– selezione autom. mediante dispositivo elettr. di selezionam. umidità [7]		●	●	●	●	●
7. Sistemi e allestimento						
Con evacuazione aria		–	–	–	–	–
Con condensazione dell'aria		● [8]	●	●	●	●
Programmi asciugatura		13	15	11	9	9
Programmi del tempo		2	2	2	2	2
Indicatore del tempo residuo in minuti		●	●	●	–	–
Impostazione del tempo	da ... a ... ore	1 - 24	1 - 24	1 - 24	–	–
Programma antistropicciatura		●	●	●	●	●
Illuminazione interna del tamburo		●	●	●	–	–
8. Alimentazione						
Allacciamento elettrico						
–Tensione	V	230	230	230	230	230
–Potenza	kW	2,1	2,1	2,1	2,1	2,3
–Fusibili	A	10	10	10	10	10/16
Presa d'acqua						
–Allacciamente tubo d'entrata/di scarico		– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
9. Sicurezza e Servizio						
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●
Paese di provenienza		PL	PL	PL	PL	PL
Garanzia	anni	2	2	2	2	2
Servicio tramite	BSH-Servizio clienti	●	●	●	●	●
Istruzioni di servizio	d / f / i	●	●	●	●	●
Istruzioni di montaggio	d / f / i	●	●	●	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente		**BSH Elettrodomestici SA, Fahrweidstrassse 80, 8954 Geroldswil**				

Spiegazioni

● Esistente / Si
– Non esistente / No

[1] Valori determinati secondo la norma EN 61121.
[2] Indicazione della capacità di carico massima per tutti i programmi di asciugatura.
[3] Le misure riportate in tabella indicano le dimensioni minime della nicchia negli apparecchi con zoccolo.
[4] Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile
Ad esempio: s/i corrisponde: stato alla consegna con battuta portello a sinistra, battuta intercambiabile
[5] In presenza di allacciamento posteriore per l'evacuazione dell'aria è necessaria una maggiore distanza dalla parete.
[6] Secondo le modalità di utilizzo, impostare il grado di asciugatura a seconda del tipo di biancheria.
[7] Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.
[8] Asciugatrici con pompa di calore.

Nota: Dati di tabella validi al 04/10. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per cucine.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			**Cucine BOSCH**			**Cucine gas/elettriche BOSCH**
Tipo di apparecchio			**HCE854820C**	**HCE422120C**	**HSE420120C**	**HGV745250** **HGV745220**
Figura a pagina.			74	74	74	75
Classificazione del tipo di apparecchio						
Classe di efficienza energetica			A	A	A	A
Dimensioni [1]						
Altezza		cm	85	85	85	85
Larghezza		cm	60	60	60	60
Profondità		cm	60	60	60	60
Altezza con coperchio aperto		cm	–	–	–	144
Altezza vregolabile di		cm	1,5	1,5	1,5	–
Peso netto		kg	69	40	43	50
Caratteristiche dell'apparecchio piastre [2]						
–davanti a sinistra		Ø cm / W	18 / 1800	14,5 / 1200	18 / 2000	3 kW (gas)
–dietro a sinistra		Ø cm / W	17 / 1600	18 / 1800	14,5 / 1000	1,7 kW (gas)
		Ø cm / W	26 x 17 / 2400	–	–	–
–davanti a destra		Ø cm / W	21 (12) / 2200 (600)	18 / 1800	14,5 / 1500	1 kW (gas)
–dietro a destra		Ø cm / W	14,5 / 1200	14,5 / 1200	22 / 2000	1,7 kW (gas)
Vetroceramica combinabile			●	●	–	–
Caratteristiche dell'apparecchio						
–Volume		l	65	62	62	58
–Dimensioni	Altezza	cm	32,3	32,3	32,3	32,3
	Larghezza	cm	47,5	42	42	42
	Profondità	cm	42,3	45,5	45.5	42,3
–Illuminazione			●	●	●	●
–Finestra			●	●	●	●
–Sistema di riscaldamento	superiore e inferiore		●	●	●	●
	aria calda		●	–	–	●
	microonde		–	–	–	–
–Systema di pulizia	catalitico		–	–	–	–
	pirolitico		●	–	–	–
–Grill			● / –	● / –	● / –	● / –
–Grill come accessorio			–	–	–	–
Equipaggiamento supplem.	orologgio meccanico		–	–	–	–
	orologgio elettronico		●	–	–	●
	cassetto scaldavivande		● / –	● / –	● / –	● / –
Allacciamenti						
–Tensione	A *	V	400 (2-3 P+E)	400 (2-3 P+E)	400 (2-3 P+E)	230 / 16 A
–Tensione	B **	V	–	–	–	–
–Tensione elettrica	forno	kW	2,8	2,8	2,8	2,8
	grill	kW	2,8	2,8	2,8	2,8
	cassetto scaldavivande	kW	–	–	–	–
	microonde	kW	–	–	–	–
	piastrelle	kW	7,8	6,0	6,5	–
–Potenza totale		kW	10,9	8,8	9,3	3,2
Caratteristiche funzioni forno						
Temperatura massima	forno convenzionale	°C	300	270	270	270
	aria calda/circolazione	°C	275	270	270	270
Potenza di uscita microonde			–	–	–	–
Superficie utile grill		cm^2	1300	1230	1230	1230
Variazione colorazione marrone [3]		%	25	25	25	25
Durata riscaltamento		Min.	5,7	8,3	8,3	5,9
Consumo di corrente [4]	per riscaldamento	kWh	0,24	0,23	0,33	0,32
	in servizio continuo	kWh	0,95	0,79	0,79	0,89
	per ora riscaldamento	kWh	1,19	1,12	1,12	1,12
	pulizia pirolitica	kWh	2,9 - 4,7	–	–	–
Sicurezza e Servizio						
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			●	●	●	●
Paese di provenienza			DE	TR	TR	TR
Garanzia		anni	2	2	2	2
Servicio tramite		BSH-Servizio clienti	●	●	●	●
Istruzioni di servizio		t / f / i	●	●	●	●
Istruzioni di montaggio		t / f / i	●	●	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente			**BSH Elettrodomestici SA, Fahrweidstrassse 80, 8954 Geroldswil**			

Spiegazioni

● Esistente / Si
– Non esistente / No

[1] Fino al bordo superiore
[2] Dotazione piastre
[3] La colorazione bruna della superficie è misurata secondo il procedimento normalizzato IEC publ. 350, che determina la differenza fra la zona piu chiara e quella piu scura della superficie d'un biscotto-test molto delicato.
[4] Il consumo di energia viene determinato secondo procedure di norma conformemente a CLC TC 59 (SEC) con una temperatura di 200°C per cucine con calore superiore e inferiore oppure con 170°C per cucine ad circolazione d'aria.

Nota: Dati di tabella validi al 04/10. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per microonde.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			**Microonde BOSCH**	
Tipo di apparecchio			**HMT72M420 / HMT72M450**	**HMT75G421 / HMT75G451**
Figura a pagina			76	76
Classificazione del tipo di apparecchio				
Classe di efficienza energetica				
Dimensioni [1]				
Altezza		cm	29	29
Larghezza		cm	46,2	46,2
Profondità		cm	32	32
Caratteristiche dell'apparecchio		kg	10	14
Peso netto				
–Forno	volume	l	17	17
–Dimensioni interne	altezza	cm	19,4	19,4
	larghezza	cm	29	29
	profondità	cm	27,4	27,4
–Illuminazione			●	●
–Finestra			●	●
–Riscaldamento	superiore/inferiore		–	–
	aria calda/ a circolazione d'aria		–	–
	microonde		–	–
–Pulizia:	catalitica		–	–
	catalitica aggiungibile		–	–
	pirolitica		–	–
Corpo riscaldante grill / Gril a motore (vedi descrizione apparecchi)			– / –	● / –
Equipaggiamento opzionale				
–minuteria			meccanica	elettronica
–cassetto accessori/riscaldabile			–	–
–cornice d'incasso			–	–
Allacciamento elettrico				
–tensione elettrica		V	230	230
–potenza	forno	kW	–	–
	grill	kW	–	1,0
	cassetto riscaldabile	kW	–	–
	microonde	kW	–	–
Potenza totale		kW	1,27	1,27
Caratteristiche funzionamento forno				
temperatura massima	con riscaldamento convenzionale	°C	–	–
	con aria calda/circolazione d'aria	°C	–	–
Potenza d'uscita microonde		W	800	800
Sicurezza e Servizio				
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			●	●
Paese di provenienza			CN	CN
Garanzia		anni	2	2
Servizio tramite		BSH-Servizio clienti	●	●
Istruzioni di servizio		t / f / i	●	●
Istruzioni di montaggio		t / f / i	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente			**BSH Elettrodomestici SA, Fahrweidstrassse 80, 8954 Geroldswil**	

Spiegazioni

● Esistente / Si
– Non esistente / No

[1] Per gli apparecchi da incasso occorre osservare le istruzioni speciali con le prescrizioni ASE e le dimensioni esatte.

Nota: Dati di tabella validi al 04/10. Con riserva di modifiche ai modelli!

Etichette di energia







2 anni di garanzia.

Quando progettiamo e produciamo i nostri apparecchi, diamo grande importanza alla longevità e alla resistenza dei prodotti. E per un buon motivo: vogliamo che siate certi di aver fatto la scelta giusta acquistando un prodotto di Bosch. Per questa ragione, su tutti i nostri apparecchi concediamo una garanzia di fabbrica di due anni.

In questi 24 mesi, eventuali danni e guasti sono coperti dalla garanzia e quindi riparati gratuitamente. Nelle informazioni sul prodotto accluse all'apparecchio trovate l'esatta entità delle prestazioni.

Importante

Per ogni elettrodomestico viene riscossa una tassa di smaltimento anticipata.
Tale tassa sarà applicata su ogni apparecchio.
Lo scopo della legge è quello di addebitare la tassa all'acquirente finale.

Importi

Categoria	Gruppo apparecchi	TAR IVA incl.	TAR IVA escl.
	Elettrodomestici escluso frigoriferi e congelatori		
1	Piccoli elettrodomestici a 5 kg	**Fr. 0.50**	*Fr. 0.46*
2	Piccoli elettrodomestici da 5 a 10 kg Forni a microonde, panelli di comando	**Fr. 2.00**	*Fr. 1.86*
3	Elettrodomestici vari da 15 a 25 kg Cappe piccoli, piani di cottura	**Fr. 5.00**	*Fr. 4.65*
4	Grandi elettrodomestici da 25 a 70 kg Forni, lavastoviglie, cucine, forni a vapore, Cappe grandi, asciugatrici	**Fr. 11.00**	*Fr. 10.22*
5	Grandi elettrodomestici da 70 a 140 kg Lavatrici e asciugatrici per case plurifamiliari	**Fr. 18.00**	*Fr. 16.75*
	Frigoriferi e congelatori		
6	Frigoriferi e congelatori da 25 a 100 kg	**Fr. 28.00**	*Fr. 26.05*
7	Food Center da 100 kg a 250 kg	**Fr. 45.00**	*Fr. 41.85*

Visitate i nostri show-room.

Il vostro vantaggio – i nostri servizi. Fissate un appuntamento telefonico con un nostro consulente per una competente visita nelle nostre esposizioni.

8954 Geroldswil
Fahrweidstrasse 80
Tel. 043 455 40 00
Fax 043 455 40 79

Da lunedì a venerdì	8.00 – 12.00 h
	13.00 – 17.00 h
Sabato	8.30 – 13.00 h

1020 Renens
7, avenue des Baumettes
Tel. 021 631 10 00
Fax 021 631 10 10

Da lunedì a venerdì	8.00 – 12.00 h
	13.00 – 17.00 h

3008 Bern
Steigerhubelstrasse 3
Tel. 031 398 28 48
Fax 031 398 28 39

Da martedì a venerdì	13.30 – 17.30 h
Sabato	9.00 – 13.00 h

6934 Bioggio
Via Campagna 30
Tel. 043 455 40 28
Fax 091 600 21 32

Da lunedì a venerdì	8.00 – 12.00 h
	13.30 – 17.00 h

Servizio clienti

Tel. 0848 840 040
Fax 0848 840 041
ch-reparatur@bshg.com

L’alto standard di qualità dei prodotti Bosch vale naturalmente anche per il servizio assistenza. Potete telefonare al nostro servizio dalle ore 7.00 alle ore 18.00, oppure inviare un fax o una e-mail 24 ore su 24.

Ricambi

Tel. 0848 880 080
Fax 0848 880 081
ch-ersatzteil@bshg.com

Il portale E-Commerce per i rivenditori Bosch

www.tradeplace.com

Solo per i nostri rivenditori specializzati di cucine e elettrodomestici.

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
7, avenue des Baumettes
CH-1020 Renens

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
CH-6934 Bioggio

Tel. 0848 888 200

Fax 0848 888 201

www.bosch-home.com

Q8P36 – 03/10 – 5 000 – Stampato in Svizzera. Sogetti a modifiche tecniche e possibilità di consegna. © by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

FSC Misto
Gruppo di prodotti provenienti da foreste correttamente gestite e da altre origini controllate
www.fsc.org Cert no. IMO-COC-025036
© 1996 Forest Stewardship Council

Klimaneutral +++ Climate Neutral
myclimate
Stampa neutrale per il clima